



## Uchwyt stalowy 200mm lekki, QS (Quick Stream)

Indeks: **359313** Producent: **Wavin** Kod producenta: **4044460**

**Cena: 96.79 zł**

### Opis

## Uchwyt stalowy 200mm lekki, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Uchwyt stalowy lekki Quickstream 200mm to produkt, który z pewnością przypadnie do gustu wielu osobom. Wykonany został on ze stali o wysokiej jakości, co gwarantuje jego trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Nie ma znaczenia jaka jest nominalna średnica rury - uchwyt ten sprawdzi się w każdych warunkach. Zabezpieczenie powierzchni uchwytu wykonane zostało za pomocą ocynku galwanicznego/elektrolitycznego, dzięki czemu nie musimy obawiać się korozji czy rdzy. Średnica zewnętrzna rury wynosi 200 mm, co pozwala na łatwe zamocowanie go w dowolnym miejscu. Uchwyt stalowy lekki Quickstream 200mm charakteryzuje się przede wszystkim swoją funkcjonalnością oraz wygodą użytkowania. Dzięki niemu możemy bez problemów przenosić różnego rodzaju elementy konstrukcyjne czy narzędzia budowlane. Produkt ten idealnie nadaje się dla osób pracujących w branży budowlanej lub remontowej oraz dla majsterkowiczów chcących mieć pewność solidnego mocowania przedmiotów podczas pracy. Warto również wspomnieć o estetyce tego produktu - prostota formy i elegancki design sprawiają, że uchwyt ten będzie dobrze prezentował się zarówno w profesjonalnych jak i domowych wnętrzach. Jeśli szukasz solidnego, funkcjonalnego i estetycznego uchwytu stalowego lekkiego o średnicy zewnętrznej 200 mm - Quickstream to produkt dla Ciebie!

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Do liczby rur** 1
- **Do rur aluminiowych** nie
- **Do rur miedzianych** nie
- **Do rur spiralnych** tak
- **Do rur stalowych** nie
- **Do rur z tworzyw sztucznych** tak
- **Do rur ze stali nierdzewnej** nie
- **Do rur żeliwnych** nie
- **Gatunek materiału** Inne
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** 100 °C
- **Materiał** Stal
- **Materiał uchwytu rurowego** Stal
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -40 °C
- **Nominalna średnica** Nie dotyczy
- **Obróbka powierzchni** Inne
- **Regulacja odstępu między rurami** nie
- **Regulacja odstępu od ściany** nie

- **Rodzaj połączenia** Rurowy profil nośny
- **Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego** Inne
- **Sposób mocowania** Pojedyncza śruba
- **Szerokość** 210 mm
- **Średnica zewnętrzna rury** 200 mm
- **Wkładka** Brak
- **Wysokość** 301 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zatwierdzone przez CNBOP-PIB** nie

## Parametry

Stan Nowy

## Zdjęcia

