



Uchwyt stalowy 40mm kompletny, QS (Quick Stream) 4083093

Indeks: **270198** Producent: **Wavin** Kod producenta: **4011966**

Cena: **68.51 zł**

Opis

Uchwyt stalowy 40mm kompletny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Uchwyt stalowy komplet QuickStream 40mm to produkt, który z pewnością przypadnie do gustu wielu osobom. Wykonany został on z trwałej stali, co gwarantuje jego wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Nominalna średnica wynosząca DN 40 sprawia, że uchwyt ten jest idealny dla rur o podobnej średnicy. Zabezpieczenie powierzchni w postaci ocynku ogniowego zapewnia nie tylko estetyczny wygląd uchwyty, ale również chroni go przed korozją oraz wpływem czynników atmosferycznych. Średnica zewnętrzna rury wynosząca 40 mm pozwala na łatwe zamocowanie jej w uchwycie bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi czy elementów mocujących. Użytkownicy docenią prostotę montażu oraz funkcjonalność tego produktu - dzięki niemu możliwe będzie stabilne i bezpieczne przechowywanie rur o odpowiedniej średnicy. Uchwyt stalowy komplet QuickStream 40mm to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących solidnego i trwałego sprzętu hydraulicznego do swoich potrzeb zawodowych lub hobbystycznych. Warto dodać, że producentem tego produktu jest renomowana firma Wavin Polska S.A., która od lat cieszy się zaufaniem klientów ze względu na wysoką jakość oferowanych przez siebie artykułów. Dzięki temu można mieć pewność, że uchwyt stalowy komplet QuickStream 40mm spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Do rur aluminiowych** nie
- **Do rur miedzianych** nie
- **Do rur spiralnych** nie
- **Do rur stalowych** nie
- **Do rur z tworzyw sztucznych** tak
- **Do rur ze stali nierdzewnej** nie
- **Do rur żeliwnych** nie
- **Dopuszczalne obciążenie** 600 N
- **Gatunek materiału** Inne
- **Głębokość** 30 mm
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** 100 °C
- **Materiał** Stal
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -30 °C
- **Nominalna średnica wewnętrzna** DN 40
- **Obróbka powierzchni** Stan surowy
- **Rodzaj połączenia** Gwint zewnętrzny
- **Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego** Inne
- **Sposób mocowania** Pojedyncza śruba

- Szerokość 30 mm
- Średnica zewnętrzna rury 40 mm
- Wkładka Brak
- Wysokość 50 mm
- Zabezpieczenie powierzchni Ocynk ogniowy

Parametry

Stan	Nowy
------	------