



Uchwyt stalowy 40mm lekki, QS (Quick Stream)

Indeks: **269968** Producent: **Wavin** Kod producenta: **4044457**

Cena: **36.41 zł**

Opis

Uchwyt stalowy 40mm lekki, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Uchwyt stalowy lekki Quickstream 40mm to produkt, który z pewnością przypadnie do gustu wielu osobom. Wykonany został on z trwałej stali, co gwarantuje jego wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Nie dotyczy nominalna średnica uchwytu sprawia, że może być on stosowany w różnych sytuacjach - zarówno przy montażu rur o mniejszej średnicy, jak i większych. Zabezpieczenie powierzchni uchwytu wykonane jest za pomocą ocynku galwanicznego/elektrolitycznego. Dzięki temu materiał nie niszczy pod wpływem wilgoci czy korozji atmosferycznej. Średnica zewnętrzna rury wynosi 40 mm - to właśnie taki wymiar ma ten model uchwytów. Uchwyty stalowe są bardzo popularnym rozwiązaniem wśród osób zajmujących się instalacją rur oraz innych elementów hydraulicznych lub grzewczych. Lekkość konstrukcji pozwala na łatwe przenoszenie ich między miejscami pracy bez nadmiernego obciążania ciała pracownika. Quickstream 40mm to produkt godny polecenia ze względu na swoją jakość wykonania oraz funkcjonalność użytkowania. Może być stosowany zarówno przez profesjonalistów jak i amatorów - dzięki prostocie obsługi każdy poradzi sobie z zamontowaniem go we właściwym miejscu.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Do liczby rur** 1
- **Do rur aluminiowych** nie
- **Do rur miedzianych** nie
- **Do rur spiralnych** tak
- **Do rur stalowych** nie
- **Do rur z tworzyw sztucznych** tak
- **Do rur ze stali nierdzewnej** nie
- **Do rur żeliwnych** nie
- **Gatunek materiału** Inne
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** 100 °C
- **Materiał** Stal
- **Materiał uchwytu rurowego** Stal
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -40 °C
- **Obróbka powierzchni** Inne
- **Regulacja odstępu między rurami** nie
- **Regulacja odstępu od ściany** nie
- **Rodzaj połączenia** Rurowy profil nośny
- **Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego** Inne

- **Sposób mocowania** Pojedyncza śruba
- **Szerokość** 50 mm
- **Średnica zewnętrzna rury** 40 mm
- **Wkładka** Brak
- **Wysokość** 128 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zatwierdzone przez CNBOP-PIB** nie

Parametry

Stan Nowy

Zdjęcia

