



Uchwyt stalowy 50mm lekki, QS (Quick Stream)

Indeks: **270049** Producent: **Wavin** Kod producenta: **4044458**

Cena: 36.59 zł

Opis

Uchwyt stalowy 50mm lekki, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Uchwyt stalowy lekki Quickstream 50mm to produkt, który z pewnością przypadnie do gustu wielu osobom. Wykonany został on ze stali o wysokiej jakości, co gwarantuje jego trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Nie dotyczy nominalna średnica uchwyty sprawia, że może być on wykorzystywany w różnych sytuacjach. Zabezpieczenie powierzchni uchwyty wykonane jest za pomocą ocynku galwanicznego/elektrolitycznego. Dzięki temu materiał nie niszczy pod wpływem wilgoci czy korozji atmosferycznej. Średnica zewnętrzna rury wynosi 50 mm, co czyni ten produkt uniwersalnym i łatwo dostępnym. Uchwyt stalowy lekki Quickstream 50mm doskonale sprawdzi się zarówno w domowych warunkach jak i w przemyśle czy budownictwie. Może służyć jako element mocujący dla różnych urządzeń lub narzędzi oraz jako element konstrukcyjny przy montażu rur czy innych instalacji. Producent zadbał również o estetykę wykonania - uchwyt prezentuje się bardzo elegancko dzięki swojej prostocie formy oraz białej barwie ocynku elektrolitycznego na powierzchni. Warto dodać, że Quickstream to marka znana na całym świecie ze swoich innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz wysokiej jakości produktów. Uchwyt stalowy lekki Quickstream 50mm to kolejny przykład na to, że firma ta dba o potrzeby swoich klientów i oferuje im produkty najwyższej jakości.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Do liczby rur** 1
- **Do rur aluminiowych** nie
- **Do rur miedzianych** nie
- **Do rur spiralnych** tak
- **Do rur stalowych** nie
- **Do rur z tworzyw sztucznych** tak
- **Do rur ze stali nierdzewnej** nie
- **Do rur żeliwnych** nie
- **Gatunek materiału** Inne
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** 100 °C
- **Materiał** Stal
- **Materiał uchwyty rurowego** Stal
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -40 °C
- **Obróbka powierzchni** Inne
- **Regulacja odstępu między rurami** nie
- **Regulacja odstępu od ściany** nie
- **Rodzaj połączenia** Rurowy profil nośny

- **Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego** Inne
- **Sposób mocowania** Pojedyncza śruba
- **Szerokość** 60 mm
- **Średnica zewnętrzna rury** 50 mm
- **Wkładka** Brak
- **Wysokość** 137 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zatwierdzone przez CNBOP-PIB** nie

Parametry

Stan	Nowy
-------------	------

Zdjęcia

