



Uchwyt stalowy 50mm M10 GW gwint wewnętrzny, QS (Quick Stream) 4044433

Indeks: **270037** Producent: **Wavin** Kod producenta: **4044433**

Cena: **50.04 zł**

Opis

Uchwyt stalowy 50mm M10 GW gwint wewnętrzny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Uchwyt stalowy M10 50mm Quickstream to produkt, który z pewnością przypadnie do gustu osobom poszukującym solidnego i trwałego rozwiązania. Wykonany został on ze stali, co gwarantuje jego wytrzymałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo, uchwyt ten posiada ocynk galwaniczny/elektrolityczny jako zabezpieczenie powierzchni przed korozją. Uchwyt stalowy M10 50mm Quickstream przeznaczony jest do montażu rur o średnicy zewnętrznej wynoszącej 50 mm. Dzięki temu może być stosowany w różnych branżach i dziedzinach życia - zarówno w przemyśle, jak i w domowych instalacjach hydraulicznych czy grzewczych. Producent zadbał również o łatwość montażu uchwyty - dzięki systemowi Quickstream można go zamontować bez konieczności używania narzędzi specjalistycznych czy dodatkowych elementów mocujących. Warto podkreślić także estetykę wykonania tego produktu - prosty design sprawia, że uchwyt ten będzie dobrze prezentował się nie tylko funkcjonalnie ale też wizualnie. Jeśli szukasz stabilnego i trwałego rozwiązania dla swoich rur o średnicy zewnętrznej 50 mm to warto postawić na uchwyt stalowy M10 50mm Quickstream!

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Do liczby rur** 1
- **Do rur aluminiowych** nie
- **Do rur miedzianych** nie
- **Do rur spiralnych** tak
- **Do rur stalowych** nie
- **Do rur z tworzyw sztucznych** tak
- **Do rur ze stali nierdzewnej** nie
- **Do rur żeliwnych** nie
- **Gatunek materiału** Inne
- **Głębokość** 30 mm
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** 100 °C
- **Materiał** Stal
- **Materiał uchwyty rurowego** Stal
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -40 °C
- **Obróbka powierzchni** Inne
- **Regulacja odstępu między rurami** nie

- **Regulacja odstępu od ściany** tak
- **Rodzaj połączenia** Gwint wewnętrzny
- **Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego** M10
- **Sposób mocowania** Podwójna śruba
- **Szerokość** 95 mm
- **Średnica zewnętrzna rury** 50 mm
- **Wkładka** Brak
- **Wysokość** 70 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zatwierdzone przez CNBOP-PIB** nie

Parametry

Stan

Nowy