



Uchwyt stalowy 56mm M10 GW gwint wewnętrzny, QS (Quick Stream)

Indeks: **908707** Producent: **Wavin** Kod producenta: **4044431**

Cena: 63.43 zł

Opis

Uchwyt stalowy 56mm M10 GW gwint wewnętrzny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Solidny uchwyt stalowy do systemów odprowadzania wody deszczowej. Ten stalowy uchwyt o średnicy 56 mm z gwintem wewnętrznym M10 to niezawodne rozwiązanie do mocowania rur w systemach odprowadzania wody deszczowej. Jest kompatybilny z rurami wykonanymi z tworzyw sztucznych i spiralnymi, co daje dużą elastyczność przy projektowaniu instalacji. Wykonany ze stali i zabezpieczony ocynkiem galwanicznym, gwarantuje trwałość i odporność na korozję, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Konstrukcja i montaż Uchwyt posiada solidną konstrukcję opartą na podwójnej śrubie, co zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie rury. Gwint wewnętrzny M10 ułatwia szybki i precyzyjny montaż. Wymiary uchwytu – szerokość 100 mm, wysokość 76 mm i głębokość 30 mm – pozwalają na dopasowanie go do różnych konfiguracji instalacji. Dzięki temu instalatorzy mogą efektywnie pracować nad każdym projektem, a użytkownicy końcowi cieszyć się bezproblemowym działaniem systemu przez długi czas. Zastosowanie i kompatybilność Uchwyt jest przeznaczony do rur o średnicy zewnętrznej 56 mm. Sprawdza się zarówno w nowych instalacjach, jak i przy modernizacji istniejących systemów. Możliwość zastosowania z rurami spiralnymi poszerza zakres jego użyteczności. Należy pamiętać, że uchwyt nie jest przeznaczony do rur żeliwnych, stalowych, miedzianych ani aluminiowych. Jest to element systemu QuickStream firmy WAVIN, który charakteryzuje się wysoką wydajnością nawet podczas intensywnych opadów deszczu – szczególnie przydatne przy skomplikowanych konstrukcjach dachów.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Do liczby rur** 1
- **Do rur aluminiowych** nie
- **Do rur miedzianych** nie
- **Do rur spiralnych** tak
- **Do rur stalowych** nie
- **Do rur z tworzyw sztucznych** tak
- **Do rur ze stali nierdzewnej** nie
- **Do rur żeliwnych** nie
- **Gatunek materiału** Inne
- **Głębokość** 30 mm
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 100 °C
- **Materiał** Stal

- **Materiał uchwytu rurowego** Stal
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -40 °C
- **Obróbka powierzchni** Inne
- **Regulacja odstępu między rurami** nie
- **Regulacja odstępu od ściany** tak
- **Rodzaj połączenia** Gwint wewnętrzny
- **Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego** M10
- **Sposób mocowania** Podwójna śruba
- **Szerokość** 100 mm
- **Średnica nominalna** Inne
- **Średnica zewnętrzna rury** 56 ... 56 mm
- **Wkładka** Brak
- **Wysokość** 76 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zatwierdzone przez CNBOP-PIB** nie

Parametry

Stan	Nowy
------	------