



Uchwyt stalowy 75x1/2" GW gwint wewnętrzny, QS (Quick Stream) 4044443

Indeks: 270030 Producent: Wavin Kod producenta: 4044443

Cena: **65.15 zł**

Opis

Uchwyt stalowy 75x1/2" GW gwint wewnętrzny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Uchwyt stalowy 75mm gwint wewnętrzny 1/2" Quickstream to produkt, który z pewnością przypadnie do gustu osobom poszukującym solidnych i trwałych rozwiązań. Wykonany został on z najwyższej jakości stali, co gwarantuje jego wytrzymałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne. Nominalna średnica uchwyty wynosi 1/2 cala (15), dzięki czemu idealnie pasuje do standardowych rur o takiej samej średnicy. Dodatkowo, uchwyt ten posiada gwint wewnętrzny, co umożliwia łatwe i szybkie montowanie go na odpowiedniej powierzchni. Zabezpieczenie powierzchni uchwyty wykonane zostało za pomocą ocynku galwanicznego lub elektrolitycznego - technologii pozwalającej na skuteczne chronienie metalowych elementów przed korozją oraz innymi szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi. Dzięki temu użytkownik może mieć pewność, że produkt będzie służył mu przez długie lata bez utraty swoich właściwości. Średnica zewnętrzna rury wynosząca 75 mm sprawia natomiast, że uchwyt jest uniwersalnym produktem mogącym znaleźć swoje miejsce zarówno w domach prywatnych jak i obiektach przemysłowych czy budowlanych. Warto podkreślić również, że uchwyt stalowy 75mm gwint wewnętrzny 1/2" Quickstream to produkt marki Wavin Polska S.A. - jednego z największych i najbardziej renomowanych producentów systemów rur i kształtek na polskim rynku. Dzięki temu użytkownik może mieć pewność, że kupuje produkt wysokiej jakości, który spełni jego oczekiwania oraz będzie służył mu przez długie lata bez utraty swoich właściwości.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Do liczby rur** 1
- **Do rur aluminiowych** nie
- **Do rur miedzianych** nie
- **Do rur spiralnych** tak
- **Do rur stalowych** nie
- **Do rur z tworzyw sztucznych** tak
- **Do rur ze stali nierdzewnej** nie
- **Do rur żeliwnych** nie
- **Gatunek materiału** Inne
- **Głębokość** 30 mm
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** 100 °C
- **Materiał** Stal

- **Materiał uchwytu rurowego** Stal
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -40 °C
- **Obróbka powierzchni** Inne
- **Regulacja odstępu między rurami** nie
- **Regulacja odstępu od ściany** tak
- **Rodzaj połączenia** Gwint wewnętrzny
- **Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego** 1/2 cala
- **Sposób mocowania** Podwójna śruba
- **Szerokość** 133 mm
- **Średnica zewnętrzna rury** 75 mm
- **Wkładka** Brak
- **Wysokość** 95 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
- **Zatwierdzone przez CNBOP-PIB** nie

Parametry

Stan	Nowy
------	------