



Uchwyt stalowy 90mm kompletny, QS (Quick Stream)

Indeks: **908813** Producent: **Wavin** Kod producenta: **4083086**

Cena: **95.07 zł**

Opis

Uchwyt stalowy 90mm kompletny, QS (Quick Stream)

Producent: Wavin

Mocowanie dla instalacji – stalowy uchwyt QuickStream 90mm Ten kompletny uchwyt stalowy o średnicy 90mm to solidne i niezawodne rozwiązanie do mocowania rur w systemach instalacyjnych. Zaprojektowany z myślą o efektywności i trwałości, sprawdza się zarówno w nowych instalacjach, jak i przy modernizacji istniejących. Uchwyt jest częścią systemu QuickStream, co oznacza szybki i łatwy montaż. Budowa i zastosowanie Wykonany ze stali St37 (1.0254) z ocynkowaną ogniowo powierzchnią, uchwyt zapewnia wysoką odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Jego konstrukcja oparta na pojedynczej śrubie ułatwia montaż, a dopuszczalne obciążenie do 600 N gwarantuje stabilne utrzymanie rur. Uchwyt jest przeznaczony do rur o średnicy zewnętrznej 90 mm i kompatybilny z rurami z tworzyw sztucznych. Nie nadaje się do mocowania rur żeliwnych, stalowych, miedzianych czy ze stali nierdzewnej. Zalety w praktyce Wytrzymałość i trwałość: Stalowa konstrukcja z ocynkiem ogniowym zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją i uszkodzeniami. Szybki montaż: System QuickStream oraz pojedyncza śruba mocująca znacząco przyspieszają proces instalacji.

Wszechstronność: Kompatybilność z rurami z tworzyw sztucznych poszerza zakres zastosowań. Bezpieczeństwo: Dopuszczalne obciążenie 600 N gwarantuje stabilne utrzymanie rur, minimalizując ryzyko awarii. Standardowy rozmiar: Średnica 90 mm to popularny wymiar w wielu instalacjach, co ułatwia dobór odpowiedniego uchwyty. Uchwyt ten to idealny wybór zarówno dla profesjonalnych instalatorów szukających niezawodnego rozwiązania, jak i dla klientów końcowych dbających o trwałość i bezpieczeństwo swoich instalacji. Jego solidna konstrukcja oraz łatwość montażu przekładają się na oszczędność czasu i kosztów związanych z instalacją i konserwacją.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Do rur aluminiowych** nie
- **Do rur miedzianych** nie
- **Do rur spiralnych** nie
- **Do rur stalowych** nie
- **Do rur z tworzyw sztucznych** tak
- **Do rur ze stali nierdzewnej** nie
- **Do rur żeliwnych** nie
- **Dopuszczalne obciążenie** 600 N
- **Gatunek materiału** St 37 (1.0254)
- **Głębokość** 30 mm
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 100 °C
- **Materiał** Stal
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** -30 °C
- **Obróbka powierzchni** Stan surowy

- **Rodzaj połączenia** Gwint zewnętrzny
- **Rozmiar przyłącza elementu łączeniowego** Inne
- **Sposób mocowania** Pojedyncza śruba
- **Szerokość** 30 mm
- **Średnica nominalna** Inne
- **Średnica zewnętrzna rury** 90 ... 90 mm
- **Wkładka** Brak
- **Wysokość** 132 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk ogniowy

Parametry

Stan	Nowy
------	------