



## Uchwyt zaczepowy UZS1

Indeks: **907949** Producent: **Baks** Kod producenta: **904100**

Cena: **17.08 zł**

### Opis

## Uchwyt zaczepowy UZS1

Producent: Baks

Montaż tras kablowych – szybko i pewnie z UZS1 Uchwyt zaczepowy UZS1 to rozwiązanie dla instalatorów i użytkowników, którzy cenią sobie szybkość i niezawodność montażu korytek siatkowych. Zaprojektowany do współpracy z korytami o wysokościach H35, H60 i H110, zapewnia stabilne i powtarzalne połączenie, porównywalne z tradycyjnymi metodami śrubowymi – co potwierdzają testy wytrzymałościowe. To idealny wybór, gdy liczy się czas i porządek na placu budowy. Uchwyt UZS1 wyróżnia się bezśrubowym systemem łączenia, co eliminuje potrzebę użycia narzędzi podczas montażu. Dzięki temu praca jest szybsza i łatwiejsza, a ryzyko uszkodzenia elementów minimalne. Wykonany ze stali ocynkowanej galwanicznie, zapewnia odporność na korozję i trwałość połączenia. Zastosowanie i kompatybilność: Przeznaczony do łączenia korytek siatkowych o wysokościach H35, H60 oraz H110. Wymaga wcześniejszego zamocowania łączników zatrzaskowych ZLSN... – stanowią one podstawę stabilnego połączenia. Dla optymalnego montażu: Dla koryt o szerokości 100-200 mm: 2 x ZLSN... + 1 x UZS... Dla koryt o szerokości 300 mm: 2 x ZLSN... + 2 x UZS... Dla koryt o szerokości 400-600 mm: 2 x ZLSN... + 3 x UZS... Ocynk galwaniczny zapewnia ochronę przed korozją w standardowych warunkach środowiskowych. Dodatkowe możliwości: Na zamówienie dostępne są warianty wykonane z innych materiałów: stal nierdzewna (E) lub z powłoką lakierniczą w wybranym kolorze RAL (L). Możliwe jest również cynkowanie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2018-11 (FP) dla zwiększonej odporności na korozję w trudnych warunkach. To elastyczność dostosowana do specyficznych wymagań projektu.

- **Do drabinek kablowych** nie
- **Do korytek kablowych** nie
- **Do korytek siatkowych** tak
- **Gatunek materiału** Inne
- **Kolor** Inne
- **Materiał** Stal
- **Model** Inne
- **Rodzaj mocowania korytek** Bezśrubowy
- **System utrzymania sprawności działania** E30, E90 w czasie pożarunie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk galwaniczny

### Parametry

Stan

Nowy