



## Uponor S-Press Plus PPSU sprzęgło kompozytowe 75x75mm

Indeks: **258381** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1032882**

**Cena: 237.78 zł**

### Opis

## Uponor S-Press złączka PPSU 75-75

Producent: Uponor

Specyfikacja:- Zamocowana stalowa tuleja zaciskowa z otworem inspekcyjnym- dokładne dopasowanie szczęki zaciskowej- unikalny wskaźnik wykonania zacisku- łatwa identyfikacja średnicy- wskaźnik testu próby szczelności- trójstopniowa instalacja- 100% kompatybilność z dotychczasowymi komponentami Uponor- Innowacyjny dostęp do danych produktu dzięki QR code- Zoptymalizowany kształt korpusu poprawiający przepływ, wykonane z PPSU  
Zastosowanie:- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi T<sub>mal</sub> = 95°C.- ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi T<sub>mal</sub> = 100°C, jeśli nie zostanie wymienione inaczej:- Gwinty GW i GZ zgodnie z EN 10226-1. Certyfikaty:- Atest PZH- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych- DVGW- AENOR

- **Długość** 137 mm
- **Długość połączenia 1** 68.5 mm
- **Długość połączenia 2** 68.5 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 7.5 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 7.5 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** PP-SU
- **Gatunek materiału połączenia 2** PP-SU
- **Kod konturu** U-kształtny
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał połączenia 1** Inne
- **Materiał połączenia 2** Inne
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Mufa zaciskowa
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 75 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 75 mm

### Parametry

**Stan**

Nowy