



Uponor S-Press PLUS TROJNIK redukcyjny PPSU 40-32-40

Indeks: 171650 Producent: Uponor Kod producenta: 1039966

Cena: 129.14 zł

Opis

Uponor S-Press PLUS TROJNIK redukcyjny PPSU 40-32-40

Producent: Uponor

Specyfikacja:- Zamocowana stalowa tuleja zaciskowa z otworem inspekcyjnym- dokładne dopasowanie szczęki zaciskowej- unikalny wskaźnik wykonania zacisku- łatwa identyfikacja średnicy- wskaźnik testu próby szczelności- trójstopniowa instalacja- 100% kompatybilność z dotychczasowymi komponentami Uponor- Innowacyjny dostęp do danych produktu dzięki QR code- Zoptymalizowany kształt korpusu poprawiający przepływ, wykonane z PPSU Zastosowanie:- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi T_{mal} = 95°C.- ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi T_{mal} = 100°C, jeśli nie zostanie wymienione inaczej:- Gwinty GW i GZ zgodnie z EN 10226-1. Certyfikaty:- Atest PZH- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych- DVGW- AENOR

- Długość połączenia 1 68 mm
- Długość połączenia 2 56 mm
- Długość połączenia 3 68 mm
- Długość robocza połączenia 1 29 mm
- Długość robocza połączenia 2 28 mm
- Długość robocza połączenia 3 29 mm
- Gatunek materiału połączenia 1 PP-SU
- Gatunek materiału połączenia 2 PP-SU
- Gatunek materiału połączenia 3 PP-SU
- Kod konturu U-kształtny
- Maksymalna temperatura medium (ciągła) 70 °C
- Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C 10 bar
- Materiał połączenia 1 Inne
- Materiał połączenia 2 Inne
- Model Trójnik
- Model redukcyjny tak
- Połączenie 1 Mufa zaciskowa
- Połączenie 2 Mufa zaciskowa
- Połączenie 3 Mufa zaciskowa
- Rodzaj materiału połączenia 3 Inne
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 40 mm
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 2 32 mm
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 3 40 mm
- Zakres kątów 90 ... 90 °

Parametry

Kod producenta	1039966
Rodzaj rury	trójkąt
Średnica	40
EAN	6414905229048
Stan	Nowy