



Uponor S-Press PLUS TROJNIK redukcyjny PPSU 50-25-40

Indeks: **184070** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1039967**

Cena: **167.58 zł**

Opis

Uponor S-Press PLUS TROJNIK redukcyjny PPSU 50-25-40

Producent: Uponor

Specyfikacja:- Zamocowana stalowa tuleja zaciskowa z otworem inspekcyjnym- dokładne dopasowanie szczęki zaciskowej- unikalny wskaźnik wykonania zacisku- łatwa identyfikacja średnicy- wskaźnik testu próby szczelności- trójstopniowa instalacja- 100% kompatybilność z dotychczasowymi komponentami Uponor- Innowacyjny dostęp do danych produktu dzięki QR code- Zoptymalizowany kształt korpusu poprawiający przepływ, wykonane z PPSU Zastosowanie:- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi T_{mal} = 95°C.- ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi T_{mal} = 100°C, jeśli nie zostanie wymienione inaczej:- Gwinty GW i GZ zgodnie z EN 10226-1. Certyfikaty:- Atest PZH- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych- DVGW- AENOR

- **Długość połączenia 1** 73 mm
- **Długość połączenia 2** 61 mm
- **Długość połączenia 3** 73 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 34 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 33 mm
- **Długość robocza połączenia 3** 34 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** PP-SU
- **Gatunek materiału połączenia 2** PP-SU
- **Gatunek materiału połączenia 3** PP-SU
- **Kod konturu** U-kształtny
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał połączenia 1** Inne
- **Materiał połączenia 2** Inne
- **Model** Trójnik
- **Model redukcyjny** tak
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 3** Mufa zaciskowa
- **Rodzaj materiału połączenia 3** Inne
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 50 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 25 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 3** 40 mm
- **Zakres kątów** 90 ... 90 °

Parametry

| | |
|-----------------------|---------------|
| Kod producenta | CHN658 |
| EAN | 6414905229055 |
| Stan | Nowy |