



## Uponor S-Press PLUS złączka PPSU 20-20

Indeks: 172228 Producent: Uponor Kod producenta: 1039934

Cena: 29.53 zł

### Opis

## Uponor S-Press PLUS złączka PPSU 20-20

Producent: Uponor

Specyfikacja:- Zamocowana stalowa tuleja zaciskowa z otworem inspekcyjnym- dokładne dopasowanie szczęki zaciskowej- unikalny wskaźnik wykonania zacisku- łatwa identyfikacja średnicy- wskaźnik testu próby szczelności- trójstopniowa instalacja- 100% kompatybilność z dotychczasowymi komponentami Uponor- Innowacyjny dostęp do danych produktu dzięki QR code- Zoptymalizowany kształt korpusu poprawiający przepływ, wykonane z PPSUZastosowanie:- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi T<sub>mal</sub> = 95°C.- ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi T<sub>mal</sub> = 100°C.jeśli nie zostanie wymienione inczej:- Gwinty GW i GZ zgodnie z EN 10226-1.Certyfikaty:- Attest PZH- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych- DVGW- AENOR

- Długość 54 mm
- Długość połączenia 1 26.5 mm
- Długość połączenia 2 26.5 mm
- Długość robocza połączenia 1 5.5 mm
- Długość robocza połączenia 2 5.5 mm
- Gatunek materiału połączenia 1 PP-SU
- Gatunek materiału połączenia 2 PP-SU
- Maksymalna temperatura medium (ciągła) 70 °C
- Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C 10 bar
- Materiał połączenia 1 Inne
- Materiał połączenia 2 Inne
- Model mimośrodowy nie
- Model redukcyjny nie
- Model/kształt/forma Prosty
- Połączenie 1 Mufa zaciskowa
- Połączenie 2 Mufa zaciskowa
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 20 mm
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 2 20 mm

### Parametry

Kod producenta 1039934

<b>Rodzaj rury</b>	złączka
<b>Średnica</b>	20
<b>EAN</b>	6414905228737
<b>Stan</b>	Nowy