



Uponor S-Press PLUS złączka z ruchomą nakr. 16-G1/2\"/>

Indeks: **227839** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1070602**

Cena: 60.85 zł

Opis

Uponor S-Press PLUS złączka z ruchomą nakr. 16-G1/2\"/>

Producent: Uponor

Złączka/kształtka dedykowana do systemu rur wielowarstwowych Uponor Korzyści• **WYTRZYMAŁA**: znosi najcięższe warunki• **BEZPIECZNA**: zapewnia idealne połączenie• **PROSTA**: ułatwione projektowanie i instalacja• **INTELIGENTNA**: dostęp do danych produktu dzięki QR codeSpecyfikacja■ Zamocowana stalowa tuleja zaciskowa z otworem inspekcyjnym■ dokładne dopasowanie szczęki zaciskowej■ unikalny wskaźnik wykonania zacisku■ łatwa identyfikacja średnicy■ wskaźnik testu próby szczelności■ trójstopniowa instalacja■ 100% kompatybilność z dotychczasowymi komponentami Uponor■ Innowacyjny dostęp do danych produktu dzięki QR code

- **Długość** 53 mm
- **Długość połączenia 1** 20.5 mm
- **Długość połączenia 2** 32.5 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 12.5 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 12.5 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Kod konturu** U-kształtny
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- **Średnica nominalna połączenia 2** 1/2 cala (15)
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 16 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Cynowanie
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Cynowanie
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2** 1/2 cala (15)

Parametry

Kod producenta	1070602
Rodzaj rury	złączka
EAN	6414905219223
Stan	Nowy

Zdjęcia

