



## Uponor S-Press PLUS złączka z ruchomą nakr. 20-G3/4\"/>

Indeks: **200618** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1070605**

Cena: **52.25 zł**

### Opis

## Uponor S-Press PLUS złączka z ruchomą nakr. 20-G3/4\"/>

Producent: Uponor

Złączka/kształtka dedykowana do systemu rur wielowarstwowych Uponor Korzyści• WYTRZYMAŁA: znosi najcięższe warunki• BEZPIECZNA: zapewnia idealne połączenie• PROSTA: ułatwione projektowanie i instalacja• INTELIGENTNA: dostęp do danych produktu dzięki QR codeSpecyfikacja■ Zamocowana stalowa tuleja zaciskowa z otworem inspekcyjnym■ dokładne dopasowanie szczęki zaciskowej■ unikalny wskaźnik wykonania zacisku■ łatwa identyfikacja średnicy■ wskaźnik testu próby szczelności■ trójstopniowa instalacja■ 100% kompatybilność z dotychczasowymi komponentami Uponor■ Innowacyjny dostęp do danych produktu dzięki QR code

- **Długość** 46 mm
- **Długość połączenia 1** 16.5 mm
- **Długość połączenia 2** 29.5 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 8.5 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 8.5 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Gatunek materiału połączenia 2** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Kod konturu** U-kształtny
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał połączenia 1** Mosiądz
- **Materiał połączenia 2** Mosiądz
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- **Średnica nominalna połączenia 2** 3/4 cala (20)
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 20 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Cynowanie
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Cynowanie
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2** 3/4 cala (20)

### Parametry

<b>Kod producenta</b>	1070605
<b>Rodzaj rury</b>	złączka
<b>EAN</b>	6414905219254
<b>Stan</b>	Nowy