



Uponor S-Press złączka PPSU 75-75

Indeks: **258381** Producent: **Uponor** Kod producenta: **1032882**

Cena: **384.26 zł**

Opis

Uponor S-Press złączka PPSU 75-75

Producent: Uponor

Specyfikacja:- Zamocowana stalowa tuleja zaciskowa z otworem inspekcyjnym- dokładne dopasowanie szczęki zaciskowej- unikalny wskaźnik wykonania zacisku- łatwa identyfikacja średnicy- wskaźnik testu próby szczelności- trójstopniowa instalacja- 100% kompatybilność z dotychczasowymi komponentami Uponor- Innowacyjny dostęp do danych produktu dzięki QR code- Zoptymalizowany kształt korpusu poprawiający przepływ, wykonane z PPSU Zastosowanie:- Woda pitna: stała temperatura pracy wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi T_{mal} = 95°C.- ogrzewanie: stała temperatura pracy wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 bar. Krótkotrwała max temperatura wynosi T_{mal} = 100°C. jeśli nie zostanie wymienione inczej:- Gwinty GW i GZ zgodnie z EN 10226-1. Certyfikaty:- Attest PZH- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych- DVGW- AENOR

- **Długość** 137 mm
- **Długość połączenia 1** 68.5 mm
- **Długość połączenia 2** 68.5 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 7.5 mm
- **Długość robocza połączenia 2** 7.5 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** PP-SU
- **Gatunek materiału połączenia 2** PP-SU
- **Kod konturu** U-kształtny
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** 70 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał połączenia 1** Inne
- **Materiał połączenia 2** Inne
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty
- **Połączenie 1** Mufa zaciskowa
- **Połączenie 2** Mufa zaciskowa
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 75 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 75 mm

Parametry

Zdjęcia

