



## Uponor Vario S rozdzielnik z przepływomierzem FM 4X

Indeks: 179999 Producent: Uponor Kod producenta: 1086540

Cena: **831.81 zł**

### Opis

## Uponor Vario S rozdzielnik z przepływomierzem FM 4X

Producent: Uponor

Belki rozdzielacza zakończone gwintem 1" GW z ruchomą nakrętką z płaskimi uszczelkami, wyposażone w zawór odpowietrzający, obrotową końcówkę do napełniania/oprózniczenia z gwintem " z odcięciem dopływu. Podłączenie pętli grzewczych: gwint " GZ eurokonus. Rozstaw poszczególnych wyjść rozdzielacza: 50 mm. Możliwość zamontowania siłowników Uponor dla poszczególnych pętli na rozdzielaczu powrotnym. Regulacja przepływu dla poszczególnych pętli na rozdzielaczu zasilającym za pomocą przepływomierzy (0 5 l/min). Uchwyt mocujący rozdzielacz zawiera elementy tłumiące hałas. Nie zawiera zaworów kulowych oraz złączek zaciskowych Uponor do rur. Wykonany ze stali nierdzewnej. Maksymalna temperatura robocza: 60°C, Maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar.

- **Głębokość** 83 mm
- **Grupy zamykane** tak
- **Liczba grup** 4
- **Liczba obiegów ogrzewania podłogowego** 4
- **Liczba odgałęzień** 4
- **Materiał** Stal nierdzewna
- **Nominalna średnica wewnętrzna rury CO** 1 cal (25)
- **Przyłącze CO** Gwint wewnętrzny
- **Przyłącze obiegu** Gwint wewnętrzny
- **Rodzaj przyłącza obiegu ogrzewania podłogowego** Eurokonus
- **Rozszerzalny** nie
- **Szerokość** 310 mm
- **Umieszczenie przyłącza centralnego ogrzewania** Z boku
- **Wysokość** 340 mm
- **Z materiałem montażowym** tak
- **Z odpływem** tak
- **Z odpowietrznikiem** tak
- **Z pompą** nie
- **Z termometrem** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Inne
- **Ze wspornikiem do mocowania ściennego** tak
- **Znamionowa średnica wewnętrzna grupy** 1 cal

## Parametry

<b>Liczba obwodów</b>	0
<b>Kod producenta</b>	HAX263
<b>Wysokość</b>	0.09
<b>Szerokość</b>	0.27
<b>Głębokość</b>	80
<b>EAN</b>	4021598135215
<b>Stan</b>	Nowy