



Uponor Vario S rozdzielacz z przepływomierzem FM 8X

Indeks: 171376 Producent: Uponor Kod producenta: 1086544

Cena: **1,263.58 zł**

Opis

Uponor Vario S rozdzielacz z przepływomierzem FM 8X

Producent: Uponor

Belki rozdzielacza zakończone gwintem 1" GW z ruchomą nakrętką z płaskimi uszczelkami, wyposażone w zawór odpowietrzający, obrotową końcówkę do napełniania/oprózniania z gwintem " z odcięciem dopływu. Podłączenie pętli grzewczych: gwint " GZ eurokonus. Rozstaw poszczególnych wyjść rozdzielacza: 50 mm. Możliwość zamontowania siłowników Uponor dla poszczególnych pętli na rozdzielaczu powrotnym. Regulacja przepływu dla poszczególnych pętli na rozdzielaczu zasilającym za pomocą przepływomierzy (0.5 l/min). Uchwyt mocujący rozdzielacz zawiera elementy tłumiące hałas. Nie zawiera zaworów kulowych oraz złączek zaciskowych Uponor do rur. Wykonany ze stali nierdzewnej. Maksymalna temperatura robocza: 60°C, Maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar.

- **Głębokość** 83 mm
- **Grupy zamykane** tak
- **Liczba grup** 8
- **Liczba obiegów ogrzewania podłogowego** 8
- **Liczba odgałęzień** 8
- **Materiał** Stal nierdzewna
- **Nominalna średnica wewnętrzna rury CO** 1 cal (25)
- **Przyłącze CO** Gwint wewnętrzny
- **Przyłącze obiegu** Gwint wewnętrzny
- **Rodzaj przyłącza obiegu ogrzewania podłogowego** Eurokonus
- **Rozszerzalny** nie
- **Szerokość** 510 mm
- **Umieszczenie przyłącza centralnego ogrzewania** Z boku
- **Wysokość** 340 mm
- **Z materiałem montażowym** tak
- **Z odpływem** tak
- **Z odpowietrznikiem** tak
- **Z pompą** nie
- **Z termometrem** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Inne
- **Ze wspornikiem do mocowania ściennego** tak
- **Znamionowa średnica wewnętrzna grupy** 1 cal

Parametry

Liczba obwodów	8
Kod producenta	1086544
Wysokość	340
Szerokość	510
Głębokość	80
EAN	4021598135253
Stan	Nowy