



Uszczelniacz akryl ŚCIANY I OKNA 280 ml biały AXTON

Indeks: 164506 Producent: AXTON

Cena: **19.46 zł**

Opis

Uszczelniacz akryl ŚCIANY I OKNA 280 ml biały AXTON

Uszczelniacz akrylowy do wypełniania pęknięć w tynku, połączeń między murem a stolarką (drzwi, okna), połączeń listew przypodłogowych, wewnątrz i na zewnątrz. Odporny na wilgoć, promieniowanie UV i starzenie. Może być malowany po wyschnięciu. Charakteryzuje się doskonałą elastycznością i przyczepnością do materiałów porowatych: betonu, drewna, gipsu, cementu, zaprawy gipsowej, farby. Nie stosować na szkło, PVC i metale.

- **Pojemność** 280 ml
- **Waga (w kg)** 0.495
- **Rodzaj opakowania** Kartusz
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny
- **Minimalna temperatura stosowania (w °C)** 5
- **Maksymalna temperatura stosowania (w °C)** 30
- **Czas suszenia (w h)** 48
- **Kolor** Biały
- **Kolor** Biały
- **Rodzina kolorów** Biały
- **Narzędzia do nakładania** Wyciskacz do kartuszy
- **Możliwość malowania** Tak
- **Niezbędny dyspenser** Tak
- **Okres ważności (w miesiącach)** 12
- **Marka handlowa** AXTON
- **Gwarancja (w latach)** 2

Parametry

Kod producenta	3276000708964
EAN	3276000708964
Stan	Nowy

Zdjęcia

PEŁNE UTWARDZENIE
 24-godzinne

ZIĘCIE
 0 mm
 ± 1,5 mm

TERMIN PRZYDATNOŚCI
 12 miesięcy

OPORNOSĆ
 + 80 °C
 - 20 °C



Uszczelnacza akrylowy do wypełniania pęknięć w tynku, połączeń między murem a stropem (drzwi, okna i), połączeń ławek przypiętych do ścian i na zewnętrznej. Odporny na wilgoć, promieniowanie UV i starzenie. Może być malowany po wyschnięciu. Długość weł elastyczności.

MATERIALY

Dopuszczalne przyczepność do materiałów porowatych:
 ☐ Betonu ☐ Drewna ☐ Gipsu ☐ Cementu ☐ Zaprawy gipsowej ☐ Farby.
 Nie stosować do: ☐ cegieł ☐ PVC ☐ metalu.

SPOSÓB UŻYCIA

■ Przygotowanie: (A) Usunąć osłabione słupy uszczelnacza. Podłoże musi być czyste, odtłuszczone, suche, stabilne i wolne od pyłu i olejków. (B) Obciąć końcówkę gwintu kartusza. Nakreślić końcówką nakładnika na powierzchni. (C) Przekręcić końcówkę nakładnika pod kątem do zapewnienia przystępnego złącza (fig.). Włożyć kartusz do pistoletu. **■ Nałożenie:** (D) Przy pomocy pistoletu nakładzić regularny pasem uszczelnacza. (E) Aby uzyskać perfekcyjne wykończenie, wygładzić powierzchnię łagą szpachelką. **■ Czyszczenie:** Natychmiast usunąć nadmiar uszczelnacza, narzucając do nakładnika wyciśniętą wełną.

WSKAZANIA

Zawiera 1,2-benzotiofazon-3(2H)-one, 2-metylo-, 2H-sophtiazole-3-one. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia pomocy należy skontaktować z lekarzem. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w miejscu suchym, przewietrzonym i dalekim od źródeł ciepła, otwartego ognia. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Chronić przed mrozem. Do użytku przed datą wskazaną na opakowaniu.

ASD Services
 51-100 Fakt Carina - CS-00000
 SPINNA KOSZARNA - Kraków
 PL 502 1328 08 00 - www.asdym.pl


 0014
 000124 W0000
 DOP 19 0813 01 01 19

EN 1602-1:2012
 11 12 1987
 11 12 1987

DOP 1987 0813 01 01 19

