



Wężyk elastyczny w osłonie PCV GW1/2" x GW1/2" 60 cm PROFITOR

Indeks: **214864** Producent: **PROFITOR**

Cena: **71.96 zł**

Opis

Wężyk elastyczny w osłonie PCV GW1/2" x GW1/2" 60 cm PROFITOR

Wąż rozciągliwy do baterii sztorcowych z połączeniami GW-GW 1/2". Długość: 300-600 mm. Giętkie i rozciągliwe przewody ze stali nierdzewnej pokryte białym termokurczliwym PCW z obustronnymi nakrętkami GW 1/2". Przewody służą do podłączania urządzeń sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i innych wyrobów instalacyjnych. Przewód wykonany jest ze stali nierdzewnej AISI 316L (1.4303), nakrętki mosiężne niklowane (CW 617N), gwinty nakrętek wg. PN-EN ISO 228/1. Można go dowolnie kształtować i rozciągać aż do dwukrotności jego pierwotnej długości od 300-600 mm. Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: - 20 °C do + 250 °C. Podłączenia te nadają się do montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- **Materiał wykonania** Stal nierdzewna
- **Długość (w cm)** 60
- **Średnica węża (w mm)** 18
- **Typ końcówki zasilającej** Żeński/żeński
- **Gwint wlotowy** 20 x 27
- **Gwint wylotowy** 20 x 27
- **Średnica wewnętrzna (w mm)** 15
- **Materiał wewnętrzny węża** Stal nierdzewna
- **Gwint wylotu (w calach)** 1/2"
- **Gwint wlotu (w calach)** 1/2"
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Marka handlowa** PROFITOR

Parametry

Kod producenta	TMW1/2FFL0300
EAN	5907573475424
Stan	Nowy