



Wężyc elastyczny w osłonie PCV GW3/4" x GW3/4" 60 cm PROFITOR

Indeks: 233569 Producent: PROFITOR

Cena: **95.31 zł**

Opis

Wężyc elastyczny w osłonie PCV GW3/4" x GW3/4" 60 cm PROFITOR

Waż rozciągliwy do baterii sztorcowych z podłączeniami GW-GW 3/4". Długość: 300-600 mm. Giętkie i rozciągliwe przewody ze stali nierdzewnej pokryte białym termokurczliwym PCW z obustronnymi nakrętkami GW 3/4". Przewody służą do podłączania urządzeń sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i innych wyrobów instalacyjnych. Przewód wykonany jest ze stali nierdzewnej AISI 316L (1.4303), nakrętki mosiężne niklowane (CW 617N), gwinty nakrętek wg. PN-EN ISO 228/1. Można go dowolnie kształtować i rozciągać aż do dwukrotności jego pierwotnej długości od 300-600 mm. Maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar. Temperatura pracy: - 20 °C do + 250 °C. Podłączenia te nadają się do montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- **Materiał wykonania** Stal nierdzewna
- **Długość (w cm)** 30
- **Średnica węża (w mm)** 26
- **Typ końcówki zasilającej** Żeński/żeński
- **Gwint wlotowy** 26 x 34
- **Gwint wylotowy** 26 x 34
- **Średnica wewnętrzna (w mm)** 19
- **Materiał wewnętrzny węża** Stal nierdzewna
- **Gwint wylotu (w calach)** 3/4"
- **Gwint wlotu (w calach)** 3/4"
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Marka handlowa** PROFITOR

Parametry

Stan

Nowy