



Wężyc elastyczny w osłonie PVC GW1/2" x GW1/2" 80 cm PROFITOR

Indeks: 127367 Producent: PROFITOR

Cena: **66.86 zł**

Opis

Wężyc elastyczny w osłonie PVC GW1/2" x GW1/2" 80 cm PROFITOR

Giętkie i rozciągliwe przewody ze stali nierdzewnej pokryte białym termokurczliwym PCW z obustronnymi nakrętkami GW 1/2". Przewody służą do podłączania urządzeń sanitarnych, grzewczych, chłodniczych i innych wyrobów instalacyjnych. Przewód wykonany jest ze stali nierdzewnej AISI 316L (1.4303), nakrętki mosiężne niklowane (CW 617N), gwinty nakrętek wg. PN-EN ISO 228/1. Można go dowolnie kształtować i rozciągać aż do dwukrotności jego pierwotnej długości od 400-800 mm. Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar. Temperatura pracy: - 20 °C do + 250 °C. Podłączenia te nadają się do montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- **Materiał wykonania** Stal nierdzewna
- **Długość (w cm)** 80
- **Średnica węża (w mm)** 18
- **Typ końcówki zasilającej** Żeński/żeński
- **Gwint wlotowy** 20 x 27
- **Gwint wylotowy** 20 x 27
- **Średnica wewnętrzna (w mm)** 15
- **Materiał wewnętrzny węża** Stal nierdzewna
- **Gwint wylotu (w calach)** 1/2"
- **Gwint wlotu (w calach)** 1/2"
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Marka handlowa** PROFITOR

Parametry

Długość	1
Marka	Inny producent
Kod produktu	24352345
EAN	5907573475394
Stan	Nowy