



Wilo-Yonos PICO 1.0 30/1-8 uniwersalna pompa obiegowa

Indeks: **205884** Producent: **Wilo** Kod producenta: **4248091**

Cena: **2,178.58 zł**

Opis

Wilo-Yonos PICO 1.0 30/1-8 uniwersalna pompa obiegowa

Producent: Wilo

Pompa obiegowa Wilo-Yonos 1.0 PICO 30/1-6 o najwyższej sprawności z silnikiem synchronicznym ECM odpornym na prąd przy zablokowaniu, zintegrowanym elektronicznym układem regulacji, dużym momentem rozruchowym oraz funkcją automatycznego odblokowywania wirnika. > Łatwe ustawienie trybu pracy - "zielone pokrętko">Zwiększona efektywność energetyczna> Sprawność energetyczna EEL = 0,20.>Precyzyjna regulacja wysokości podnoszenia co 0,1 m.>Kontrola poboru mocy na czytelnym wyświetlaczu LED.>Wygodny montaż: kompaktowa budowa, łatwy dostęp od frontu do śrub montażowych, wtyczka w łatwo dostępnym miejscu.>Objaśnienia kodów komunikatów dostępne w aplikacji Doradca Wilo na smartfony.

- **Częstotliwość** 50/60 Hz
- **Długość wbudowania** 180 mm
- **Gatunek materiału korpusu pompy** Żeliwo GG 20 (GJL-200)
- **Gatunek materiału wirnika** PP-GF
- **Klasa ciśnienia kołnierza przyłącza wlotowego** PN 10
- **Klasa ciśnienia kołnierza przyłącza wylotowego** PN 10
- **Klasa izolacji wg IEC** F
- **Kształt końcówki** Inne
- **Liczba faz** 1
- **Maks. ciśnienie robocze** 10 bar
- **Maks. wydajność (maks. przepływ)** 4.36 m³/h
- **Maks. wysokość podnoszenia** 7.636 m
- **Materiał korpusu pompy** Żeliwo
- **Materiał wirnika** Polipropylen (PP)
- **Pobór mocy przez pompę (solpump)** 75 W
- **Pobór mocy przez pompę w trybie czuwania (solstandbypump)** 4 W
- **Pobór mocy silnika (P1)** 08 kW
- **Podwójna pompa** nie
- **Prąd znamionowy** 0.7 A
- **Przepływ nominalny (BEP)** 2.255 m³/h
- **Przyłącze od strony wlotowej** Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Przyłącze po stronie wylotowej** Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Rodzaj przyłącza wlotowego** ISO 228-1
- **Rodzaj przyłącza wylotowego** ISO 228-1
- **Sterownik obrotów silnika** Wbudowany
- **Stopień ochrony (IP)** IPX4D
- **Średnia temperatura (praca ciągła)** -10 ... 95 °C

- Średnica nominalna przyłącza od strony wlotowej 2 cale (50)
- Średnica nominalna przyłącza od strony wylotowej 2 cale (50)
- Średnica zewnętrzna przyłącza od strony wylotowej 50 mm
- Temperatura otoczenia -10 ... 40 °C
- Wysokość podnoszenia przy przepływie nominalnym (BEP) 50.65 kPa
- Zakres napięcia znamionowego 230 ... 230 V

Parametry

Kod producenta	4248091
Przyłącze wody (")	2
Maksymalna temperatura cieczy	95
EAN	4062679182100
Stan	Nowy