

Wkładka bezpiecznikowa, LV, 10 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, podwójny wskaźnik

Indeks: **904395** Producent: **EATON** Kod producenta: **10NHG000B**

Cena: **23.14 zł**

Opis

Wkładka bezpiecznikowa, LV, 10 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, podwójny wskaźnik

Producent: Eaton

Bezpieczeństwo i ochrona instalacji elektrycznej Wkładka bezpiecznikowa niskonapięciowa, przeznaczona do ochrony obwodów elektrycznych przed przeciążeniem i zwarciami. Wykonana w standardzie NH000, zapewnia niezawodne działanie w instalacjach AC o napięciu do 500V. Jej budowa i charakterystyka gG (ochrona okablowania/urządzeń) sprawiają, że jest to element kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika. Charakterystyka i zastosowanie Wkładka topikowa o prądzie znamionowym 10A, idealnie nadaje się do zabezpieczania obwodów zasilających różnego rodzaju urządzenia i instalacje. Charakterystyka gG oznacza, że bezpiecznik ten reaguje na przeciążenia długotrwałe, chroniąc przewody i urządzenia przed uszkodzeniem. Dzięki temu sprawdza się w aplikacjach wymagających wysokiej selektywności i niezawodności. Podwójny wskaźnik zadziałania ułatwia szybką identyfikację przepalonego bezpiecznika, co skraca czas przestoju instalacji. Budowa i cechy szczególne Standard NH000: Zapewnia kompatybilność z szeroką gamą uchwytych bezpiecznikowych. Napięcie znamionowe AC 500V: Umożliwia stosowanie w instalacjach o różnym napięciu roboczym. Prąd znamionowy 10A: Odpowiedni do zabezpieczania obwodów o umiarkowanym poborze prądu. Charakterystyka gG: Ochrona okablowania i urządzeń przed skutkami przeciążeń. Podwójny wskaźnik zadziałania: Szybka wizualna identyfikacja przepalonego bezpiecznika – oszczędność czasu podczas serwisu i napraw. Zgodność z IEC 60269: Gwarancja spełnienia międzynarodowych standardów bezpieczeństwa i jakości. Warto pamiętać, że prawidłowy dobór bezpiecznika jest kluczowy dla zapewnienia skutecznej ochrony instalacji elektrycznej. Wkładka ta, dzięki swojej konstrukcji i parametrach, stanowi solidny element systemu zabezpieczeń.

- **Charakterystyka gG** (ochrona okablowania/urządzeń)
- **Fuse construction type according to IEC 60269**NH000
- **Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)** nie
- **Napięcie znamionowe** 500 V
- **Napięcie znamionowe AC** 500 V
- **Prąd znamionowy** 10 A
- **Rodzaj budowy bezpiecznika zgodnie z IEC 60269**NH000
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Rodzaj wskaźnika zadziałania** Wskaźnik kombinowany (podwójny)
- **Rozmiar** NH000
- **Znamionowa zdolność łączeniowa** 120 kA

Parametry

