

Wkładka bezpiecznikowa, LV, 100 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, podwójny wskaźnik

Indeks: **904393** Producent: **EATON** Kod producenta: **100NHG01B**

Cena: **35.74 zł**

Opis

Wkładka bezpiecznikowa, LV, 100 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, podwójny wskaźnik

Producent: Eaton

Niezawodna ochrona obwodów – wkładka bezpiecznikowa Eaton NH01 100A Ta niskonapięciowa wkładka bezpiecznikowa Eaton serii NH01, o prądzie znamionowym 100A i napięciu 500V AC, to kluczowy element zapewniający skuteczną ochronę instalacji elektrycznych. Zaprojektowana do współpracy z obwodami wymagającymi niezawodnego zabezpieczenia przed przeciążeniami i zwarciami, sprawdzi się zarówno w zastosowaniach przemysłowych, jak i komercyjnych. Charakterystyka i zastosowanie Wkładka ta charakteryzuje się charakterystyką gG (dawniej gL/gG), co oznacza, że zapewnia optymalną ochronę okablowania i urządzeń elektrycznych. Dzięki temu, jest idealna do zabezpieczania linii zasilających różnorodne odbiorniki, takie jak silniki, transformatory czy urządzenia grzewcze. Budowa zgodna z normą IEC 60269 (NH01) gwarantuje kompatybilność z szeroką gamą rozłączników bezpiecznikowych. Podwójny wskaźnik zadziałania ułatwia szybką identyfikację przepalonego bezpiecznika, skracając czas przestoju instalacji. Zalety dla instalatorów i użytkowników Szybka identyfikacja uszkodzenia: Podwójny wskaźnik zadziałania pozwala na łatwe i szybkie wykrycie przepalonego bezpiecznika – oszczędność czasu podczas serwisu i napraw. Uniwersalność: Zgodność z normą IEC 60269 oraz charakterystyka gG sprawiają, że wkładka jest kompatybilna z większością standardowych instalacji elektrycznych. Ochrona instalacji: Zapewnia skuteczną ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarc, minimalizując ryzyko uszkodzeń urządzeń i pożarów. Solidna konstrukcja: Wykonana z wysokiej jakości materiałów, gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę. Łatwy montaż: Standardowy rozmiar NH01 ułatwia wymianę i instalację w istniejących rozłącznikach. Warto pamiętać, że dobór odpowiedniej wkładki bezpiecznikowej powinien być zawsze skonsultowany z wykwalifikowanym elektrykiem lub inżynierem, aby zapewnić optymalną ochronę instalacji. Wkładki bezpiecznikowe Eaton to inwestycja w bezpieczeństwo i niezawodność Twojej instalacji elektrycznej.

- **Charakterystyka gG** (ochrona okablowania/urządzeń)
- **Fuse construction type according to IEC 60269**NH01
- **Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)** nie
- **Napięcie znamionowe** 500 V
- **Napięcie znamionowe AC** 500 V
- **Prąd znamionowy** 100 A
- **Rodzaj budowy bezpiecznika zgodnie z IEC 60269**NH01
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Rodzaj wskaźnika zadziałania** Wskaźnik kombinowany (podwójny)
- **Rozmiar** Inne
- **Znamionowa zdolność łączeniowa** 120 kA

Parametry

Stan	Nowy
------	------