

Wkładka bezpiecznikowa, LV, 160 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, podwójny wskaźnik

Indeks: **909480** Producent: **EATON** Kod producenta: **160NHG01B**

Cena: **35.41 zł**

Opis

Wkładka bezpiecznikowa, LV, 160 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, podwójny wskaźnik

Producent: Eaton

Niskonapięciowa wkładka bezpiecznikowa – niezawodna ochrona instalacji Ta niskonapięciowa wkładka bezpiecznikowa, o prądzie znamionowym 160A i napięciu 500V AC, to kluczowy element zapewniający bezpieczeństwo i ciągłość pracy w instalacjach elektrycznych. Wykonana zgodnie z normami IEC 60269-1 i IEC 60269-2, a także DIN 43620, gwarantuje wysoką jakość i niezawodność działania. Jest to idealne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących skutecznej ochrony przed przeciążeniami i zwarciami. Charakterystyka i zastosowanie Wkładka bezpiecznikowa z charakterystyką gG (ochrona okablowania/urządzeń) skutecznie zabezpiecza obwody elektryczne przed skutkami przeciążeń i zwarc. Charakterystyka gG pozwala na krótkotrwałe przekroczenia prądu bez niepotrzebnego wyłączenia obwodu, co jest szczególnie ważne przy uruchamianiu urządzeń z silnikami lub innymi elementami generującymi wysoki prąd rozruchowy. Zastosowanie w systemach NH01 sprawia, że jest kompatybilna z szeroką gamą urządzeń i instalacji. Dzięki podwójnemu wskaźnikowi zadziałania, łatwo można stwierdzić, czy bezpiecznik został przepalony, co ułatwia szybką diagnozę i naprawę. Kluczowe cechy i korzyści Wysoka zdolność wyłączenia: Znamionowa zdolność łączeniowa AC na poziomie 120 kA zapewnia skuteczne przerwanie obwodu w przypadku wystąpienia zwarcia, minimalizując ryzyko uszkodzeń i pożaru. Uniwersalność: Przeznaczona do pracy w obwodach AC o napięciu 500V, co czyni ją kompatybilną z większością standardowych instalacji elektrycznych. Podwójny wskaźnik zadziałania: Umożliwia szybką i łatwą identyfikację przepalonego bezpiecznika – nie trzeba demontować go, aby sprawdzić stan. To oszczędza czas i ułatwia pracę instalatorom. Zgodność z normami: Spełnia wymagania norm IEC 60269-1, IEC 60269-2 oraz DIN 43620, co gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność działania. Niska strata mocy: Strata mocy przy prądzie znamionowym wynosząca jedynie 12.3 W minimalizuje straty energii w instalacji elektrycznej. Solidna konstrukcja: Wykonana z wysokiej jakości materiałów zapewnia trwałość i odporność na warunki środowiskowe. Brak metalowych izolowanych zaczepów (IMGL) upraszcza montaż i demontaż.

- **Charakterystyka gG** (ochrona okablowania/urządzeń)
- **Fuse construction type according to IEC 60269NH01**
- **Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)** nie
- **Napięcie znamionowe** 500 V
- **Napięcie znamionowe AC** 500 V
- **Prąd znamionowy** 160 A
- **Rodzaj budowy bezpiecznika zgodnie z IEC 60269NH01**
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Rodzaj wskaźnika zadziałania** Wskaźnik kombinowany (podwójny)
- **Rozmiar** Inne
- **Strata mocy przy prądzie znamionowym** 12.3 W
- **Znamionowa zdolność łączeniowa** 120 kA

- Znamionowa zdolność łączeniowa AC 120 kA

Parametry

Stan	Nowy
------	------