



Wkładka bezpiecznikowa, LV, 35 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, podwójny wskaźnik

Indeks: **907124** Producent: **EATON** Kod producenta: **35NHG000B**

Cena: **23.07 zł**

Opis

Wkładka bezpiecznikowa, LV, 35 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, podwójny wskaźnik

Producent: Eaton

Niezawodna ochrona obwodów z wkładkami bezpiecznikowymi Eaton NH000 Ta wkładka bezpiecznikowa, o prądzie znamionowym 35A i napięciu 500V AC, to kluczowy element zabezpieczenia instalacji elektrycznych. Zaprojektowana do współpracy z obwodami wymagającymi ochrony przed przeciążeniem i zwarcieniem, zapewnia stabilne działanie i długotrwałą niezawodność. Konstrukcja zgodna z normą IEC 60269 gwarantuje bezpieczeństwo i kompatybilność z szeroką gamą urządzeń. Wkładka ta, oznaczona charakterystyką gG, skutecznie chroni zarówno okablowanie, jak i podłączone urządzenia. Charakterystyka gG pozwala na tolerancję krótkotrwałych przepięć, co jest szczególnie ważne w przypadku urządzeń z silnikami lub innymi elementami generującymi prądy udarowe podczas rozruchu. Podwójny wskaźnik zadziałania ułatwia szybką identyfikację przepalonego bezpiecznika – oszczędzając czas podczas diagnostyki i naprawy. Cechy konstrukcyjne i zastosowanie Wkładka bezpiecznikowa NH000 to sprawdzony wybór dla profesjonalistów i użytkowników końcowych. Jej budowa oparta na standardzie NH000 zapewnia łatwość montażu i wymiany w dedykowanych uchwytach bezpiecznikowych. Dzięki napięciu znamionowemu AC 500V idealnie nadaje się do zabezpieczenia obwodów w budynkach komercyjnych, przemysłowych oraz w instalacjach domowych. Wskaźnik kombinowany (podwójny) pozwala na wizualną kontrolę stanu bezpiecznika bez konieczności demontażu – co jest szczególnie przydatne podczas prac serwisowych. Ochrona okablowania i urządzeń: Charakterystyka gG zapewnia skuteczną ochronę przed przeciążeniem i zwarcieniem. Szybka identyfikacja uszkodzenia: Podwójny wskaźnik zadziałania ułatwia lokalizację przepalonego bezpiecznika. Łatwy montaż i wymiana: Standardowa budowa NH000 zapewnia kompatybilność z powszechnie dostępnymi uchwytami. Uniwersalne zastosowanie: Idealna do zabezpieczenia obwodów w budynkach komercyjnych, przemysłowych i domowych. Zgodność z normami: Spełnia wymagania normy IEC 60269, gwarantując bezpieczeństwo użytkowania.

- **Charakterystyka gG** (ochrona okablowania/urządzeń)
- **Fuse construction type according to IEC 60269**NH000
- **Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)** nie
- **Napięcie znamionowe** 500 V
- **Napięcie znamionowe AC** 500 V
- **Prąd znamionowy** 35 A
- **Rodzaj budowy bezpiecznika zgodnie z IEC 60269**NH000
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Rodzaj wskaźnika zadziałania** Wskaźnik kombinowany (podwójny)
- **Rozmiar** NH000
- **Znamionowa zdolność łączeniowa** 120 kA

Parametry

Stan	Nowy
------	------