

Wkładka bezpiecznikowa, LV, 80 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, podwójny wskaźnik

Indeks: **904398** Producent: **EATON** Kod producenta: **80NHG01B**

Cena: **35.81 zł**

Opis

Wkładka bezpiecznikowa, LV, 80 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, podwójny wskaźnik

Producent: Eaton

Niezawodna ochrona instalacji elektrycznej z wkładką bezpiecznikową Eaton NH01 80A Ta niskonapięciowa wkładka bezpiecznikowa marki Eaton, o prądzie znamionowym 80A i napięciu 500V, to kluczowy element zapewniający bezpieczeństwo i ciągłość pracy w instalacjach elektrycznych. Zaprojektowana zgodnie z normą IEC 60269, w typie NH01, stanowi niezawodną ochronę przed przeciążeniami i zwarciami. Dzięki charakterystyce gL/gG, idealnie nadaje się do ochrony zarówno okablowania, jak i podłączonych urządzeń. Konstrukcja i zastosowanie Wkładka bezpiecznikowa wykonana jest z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje jej trwałość i niezawodność nawet w trudnych warunkach pracy. Jej budowa oparta na standardzie NH01 zapewnia kompatybilność z szeroką gamą rozdzielnic i obudów. Podwójny wskaźnik zadziałania ułatwia szybką identyfikację przepalonego bezpiecznika, skracając czas przestoju instalacji. Warto zwrócić uwagę na uniwersalność tego rozwiązania – sprawdzi się zarówno w instalacjach przemysłowych, jak i komercyjnych. Zalety dla instalatora i użytkownika końcowego Szybka identyfikacja uszkodzenia: Podwójny wskaźnik zadziałania pozwala na błyskawiczne zlokalizowanie przepalonego bezpiecznika bez konieczności demontażu obudowy. To oszczędność czasu i kosztów związanych z diagnozą awarii. Ochrona przed przeciążeniami i zwarciami: Charakterystyka gL/gG zapewnia skuteczną ochronę przed skutkami przeciążeń oraz zwarc, minimalizując ryzyko uszkodzenia sprzętu i pożaru. Zgodność z normami: Wkładka spełnia wymagania normy IEC 60269, co gwarantuje jej bezpieczeństwo i niezawodność. Uniwersalność: Możliwość zastosowania w różnych typach instalacji elektrycznych – zarówno nowych, jak i modernizowanych. Trwała konstrukcja: Wykonanie z wysokiej jakości materiałów zapewnia długą żywotność i odporność na warunki środowiskowe. Łatwy montaż: Standardowy rozmiar NH01 ułatwia wymianę bezpieczników oraz integrację z istniejącymi systemami. Wskaźnik zadziałania: Kombinowany wskaźnik (podwójny) informuje o przepaleniu się wkładki - niezależnie od kierunku przepływu prądu. Dzięki tym cechom, wkładka bezpiecznikowa Eaton NH01 80A to inwestycja w bezpieczeństwo i niezawodność instalacji elektrycznej, która przekłada się na spokój ducha zarówno dla instalatora, jak i użytkownika końcowego.

- **Charakterystyka gG** (ochrona okablowania/urządzeń)
- **Fuse construction type according to IEC 60269NH01**
- **Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)** nie
- **Napięcie znamionowe 500 V**
- **Napięcie znamionowe AC 500 V**
- **Prąd znamionowy 80 A**
- **Rodzaj budowy bezpiecznika zgodnie z IEC 60269NH01**
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Rodzaj wskaźnika zadziałania** Wskaźnik kombinowany (podwójny)
- **Rozmiar** Inne
- **Znamionowa zdolność łączeniowa 120 kA**

Parametry

Stan	Nowy
------	------