



Wkładka cylindryczna 10 x 38 mm 20A GG 500V AC CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 20A GG 500V AC

Indeks: **906639** Producent: **EATON** Kod producenta: **C10G20**

Cena: **19.91 zł**

Opis

Wkładka cylindryczna 10 x 38 mm 20A GG 500V AC CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 20A GG 500V AC

Producent: Eaton

Bezpieczeństwo i ochrona instalacji elektrycznej Wkładka cylindryczna 10 x 38 mm o prądzie znamionowym 20A, z charakterystyką gG i napięciem 500V AC, to element służący do ochrony obwodów elektrycznych przed przeciążeniem i zwarciami. Jest to kluczowy komponent w zapewnieniu bezpiecznej i niezawodnej pracy instalacji, zarówno w zastosowaniach domowych, jak i przemysłowych. Wykonana przez Eaton, renomowanego producenta w branży elektroenergetycznej, gwarantuje wysoką jakość i zgodność z obowiązującymi normami. Charakterystyka i zastosowanie Wkładki topikowe tego typu znajdują szerokie zastosowanie w zabezpieczaniu różnego rodzaju urządzeń i obwodów elektrycznych. Charakterystyka gG (oznaczana również jako aM) wskazuje na uniwersalność – nadaje się do ochrony zarówno przewodów, jak i samych urządzeń. Zdolność wyłączania zwarciovego na poziomie 120 kA zapewnia skuteczną reakcję w przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń w przepływie prądu. Konstrukcja z korpusu ze steatytu oraz styków miedzianych srebrzonych zapewnia dobrą przewodność oraz odporność na korozję. Warto zwrócić uwagę na brak zawartości kadmu (Cd) i ołowiu (Pb), co czyni ją bardziej przyjazną dla środowiska. Kluczowe cechy i korzyści

Uniwersalność: Charakterystyka gG pozwala na stosowanie w szerokim zakresie aplikacji – od zabezpieczania okablowania po ochronę czułej elektroniki. Wysoka zdolność wyłączania: 120 kA gwarantuje skuteczne przerwanie obwodu w przypadku zwarcia, minimalizując ryzyko uszkodzeń. Trwałość i niezawodność: Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów (steatyt, miedź srebrzona) zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę. Bezpieczeństwo dla środowiska: Brak zawartości szkodliwych substancji (Cd, Pb) czyni ją bardziej ekologiczną alternatywą. Standardowy rozmiar: Wymiary 10x38 mm zapewniają kompatybilność z większością standardowych uchwytów bezpiecznikowych. Szeroki zakres napięć: Możliwość stosowania w obwodach AC o napięciu do 500V. Przejrzysta charakterystyka czasowo-prądowa: umożliwia precyzyjne dopasowanie do konkretnych potrzeb aplikacji. Niska strata mocy: dzięki konstrukcji minimalizującej opory wewnętrzne (2W). Zastosowanie tego typu wkładek topikowych przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania instalacji elektrycznej oraz ograniczenie ryzyka awarii i przestojów. Dla instalatorów oznacza to łatwy montaż i pewność działania, a dla użytkowników końcowych – spokój ducha związany z ochroną ich mienia i zdrowia.

- **Charakterystyka gG** (ochrona okablowania/urządzeń)
- **Charakterystyka wyzwalania** Inne
- **Model** Bezpiecznik ceramiczny
- **Napięcie znamionowe** 500 V
- **Prąd znamionowy** 20 A
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Rodzaj wskaźnika zadziałania** Inne
- **Rozmiar** 10x38 mm

- **Strata mocy przy prądzie znamionowym** 2 W
- **Z wybijakiem** nie
- **Zakres częstotliwości pracy** 45 ... 62 Hz
- **Zakres napięcia znamionowego** 500 ... 500 V
- **Zdolność łączeniowa** 120 kA

Parametry

Stan

Nowy