

Wkładka cylindryczna topikowa CH10x38 aM 2A/500V

Indeks: **894706** Producent: **ETI** Kod producenta: **002652011**

Cena: **11.94 zł**

Opis

Wkładka cylindryczna topikowa CH10x38 aM 2A/500V

Producent: **Eti**

Ochrona zwarciova dla napędów elektrycznych Wkładka cylindryczna topikowa CH10x38 aM o prądzie znamionowym 2A i napięciu 500V AC to profesjonalne rozwiązanie do zabezpieczania obwodów sterowania silnikami elektrycznymi. Charakteryzuje się wysoką zdolnością wyłączenia zwarć 120kA, co czyni ją idealnym elementem ochronnym dla przekaźników, styczników oraz bezpośrednio dla samych silników w przypadku wystąpienia niebezpiecznych stanów zwarciovych. Kompaktowe wymiary 10x38 mm pozwalają na montaż w standardowych podstawach bezpiecznikowych typu CH10, jednocześnie zapewniając bardzo niskie straty mocy wynoszące tylko 0.14W. Dzięki temu wkładka nie generuje nadmiernego ciepła podczas normalnej pracy instalacji. Zastosowanie w instalacjach napędowych Kategoria użytkowania aM oznacza specjalistyczne przeznaczenie do ochrony przed skutkami zwarć w obwodach zawierających elementy o charakterystyce indukcyjnej - typowej dla instalacji napędowych. Wkładka zapewnia skuteczną ochronę przekaźników, styczników oraz silników elektrycznych w przypadku wystąpienia niebezpiecznych stanów zwarciovych, chroniąc drogie elementy sterujące przed kosztownymi uszkodzeniami. Znamionowe napięcie 500V AC pozwala na stosowanie w większości standardowych instalacji przemysłowych i rozdzielnic sterowniczych. Wysoka zdolność wyłączenia 120kA gwarantuje skuteczne przerwanie nawet bardzo dużych prądów zwarciovych. Zgodność normatywna i charakterystyka techniczna Produkt spełnia wymagania norm IEC 60269-1 oraz IEC 60269-2, co gwarantuje pełną zgodność z europejskimi standardami bezpieczeństwa elektrycznego. Dane logistyczne i opakowanie Wkładka jest dostępna w różnych konfiguracjach opakowaniowych dostosowanych do potrzeb dystrybucji hurtowej i detalicznej. Opakowanie podstawowe zawiera 10 sztuk, natomiast opakowanie transportowe może pomieścić nawet 1800 sztuk. Kod EAN produktu to 3838400095565, a taryfa celna klasyfikuje go jako element elektrotechniczny o kodzie 85361010. Każda sztuka waży jedynie 0.008 kg, co ułatwia logistykę i magazynowanie dużych ilości tego typu zabezpieczeń.

- **Charakterystyka aM** (ochrona zwarciova silników)
- **Napięcie znamionowe AC** 500 V
- **Prąd znamionowy** 2 A
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Rozmiar** 10x38 mm
- **Z wybijakiem** nie

Parametry

Stan	Nowy
------	------