

Wkładka cylindryczna topikowa CH10x38 aM 32A/400V

Indeks: **894710** Producent: **ETI** Kod producenta: **002652020**

Cena: **11.94 zł**

Opis

Wkładka cylindryczna topikowa CH10x38 aM 32A/400V

Producent: **Eti**

Profesjonalne zabezpieczenie silników elektrycznych Wkładka cylindryczna topikowa CH10x38 aM o prądzie znamionowym 32A i napięciu AC 400V to specjalistyczne rozwiązanie zaprojektowane do ochrony przełączników, styczników oraz silników elektrycznych przed skutkami zwarcia. Charakteryzuje się wysoką zdolnością wyłączenia 120kA, co gwarantuje skuteczne przerywanie nawet bardzo dużych prądów zwarciovych przy zachowaniu kompaktowych wymiarów 10x38 mm. Parametry techniczne i charakterystyka działania Produkt należy do kategorii aM (ochrona zwarciova silników) według normy IEC 60269, co oznacza że zapewnia niepełnozakresową ochronę specjalnie dostosowaną do obwodów zawierających odbiory indukcyjne jak silniki elektryczne. W przeciwieństwie do charakterystyk gG (ochrona pełnozakresowa), wkładki aM są zaprojektowane tak aby nie reagować na krótkotrwałe skoki prądu występujące podczas rozruchu silnika, jednocześnie skutecznie przerywając obwód w przypadku rzeczywistego zwarcia. Napięcie znamionowe AC 400V pozwala na zastosowanie w typowych instalacjach trójfazowych, a prąd znamionowy 32A jest odpowiedni dla średniej wielkości silników przemysłowych. Straty mocy wynoszące tylko 1.8W minimalizują nagrzewanie się wkładki podczas normalnej pracy. Zastosowanie i kompatybilność Ta wkładka znajduje szczególne zastosowanie w rozdzielnicach sterowniczych, szafach napędowych oraz układach automatyki przemysłowej gdzie chroni obwody sterujące zawierające cewki styczników i przełączników. Dzięki standardowym wymiarom 10x38 mm jest kompatybilna z większością dostępnych na rynku podstaw bezpiecznikowych tego typu. Produkt spełnia wymagania norm IEC 60269-1 oraz IEC 60269-2, co potwierdza jego zgodność z europejskimi standardami bezpieczeństwa elektrycznego. Klasyfikacja ETIM EC000035 identyfikuje go jako "wkładkę cylindryczną miniaturową", co ułatwia identyfikację w systemach projektowych. Jakość producenta i parametry eksploatacyjne Producent ETI POLAM działa na rynku od 1997 roku i posiada certyfikaty jakości takich instytucji jak BBJ, VDE, NEMKO, FIMKO oraz DEMKO. Firma działa zgodnie ze standardami ISO 9001 i ISO 14000, co gwarantuje wysoką jakość procesu produkcyjnego oraz dbałość o środowisko naturalne. Każda sztuka waży jedynie 0.008 kg, co ułatwia montaż i serwisowanie instalacji. Opakowanie zbiorcze zawiera 10 sztuk, natomiast opakowanie transportowe pozwala na dostawę nawet 1800 sztuk jednorazowo. Kod EAN produktu to 3838400115362, a taryfa celna wynosi 85361050.

- **Charakterystyka aM** (ochrona zwarciova silników)
- **Napięcie znamionowe** Inne
- **Prąd znamionowy** 32 A
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Rozmiar** 10x38 mm
- **Z wybijakiem** nie

Parametry

