

# Wkładka cylindryczna topikowa CH22x58 gG 100A/500V 002651050

Indeks: **907925** Producent: **ETI** Kod producenta: **002651050**

**Cena: 30.17 zł**

## Opis

### Wkładka cylindryczna topikowa CH22x58 gG 100A/500V 002651050

Producent: Eti

Wkładki topikowe cylindryczne – niezawodna ochrona instalacji Wkładka topikowa cylindryczna CH22x58 gG 100A/500V to element zabezpieczający obwody elektryczne przed przeciążeniem i zwarciami. Producent, ETI Polam, od lat specjalizuje się w tworzeniu wysokiej jakości osprzętu elektrotechnicznego, co gwarantuje niezawodność i trwałość produktu. Wkładka ta, o wymiarach 22x58 mm, przeznaczona jest do pracy w obwodach prądu zmiennego (AC) o napięciu do 500V i prądzie znamionowym 100A. Budowa i zastosowanie Wkładki topikowe cylindryczne, takie jak model CH22x58 gG, pełnią kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania instalacji elektrycznych. Są one powszechnie stosowane w rozdzielnicach, skrzynkach bezpiecznikowych oraz innych elementach infrastruktury elektrycznej. Charakterystyka gG (pełne opóźnienie) oznacza, że wkładka ta charakteryzuje się opóźnioną reakcją na krótkotrwałe przepięcia, co minimalizuje ryzyko niepotrzebnego wyłączenia obwodu podczas uruchamiania urządzeń z silnikami lub innymi elementami generującymi prąd rozruchowy. Dzięki temu zapewnia skuteczną ochronę przed długotrwałymi przeciążeniami i zwarciami. Dlaczego warto wybrać wkładkę topikową ETI Polam? Zgodność z normami: Produkt spełnia obowiązujące normy bezpieczeństwa, co potwierdza jego wysoką jakość i niezawodność. Trwałość i odporność: Wykonana z wysokiej jakości materiałów, wkładka jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i warunki środowiskowe. Szeroki zakres zastosowań: Nadaje się do zabezpieczania różnego rodzaju obwodów elektrycznych w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Łatwy montaż: Wymiary 22x58 mm zapewniają kompatybilność z większością standardowych gniazd bezpiecznikowych. Sprawdzony producent: ETI Polam to firma z wieloletnią tradycją i uznaną marką w branży elektrotechnicznej. Ochrona przed skutkami zwarcia: W przypadku wystąpienia zwarcia, wkładka topikowa przepala się, przerywając obwód i zapobiegając poważniejszym awariom oraz pożarom. Ochrona urządzeń: Chroni podłączone urządzenia przed uszkodzeniem spowodowanym przeciążeniem lub zwarciami.

- **Charakterystyka gL/gG** (ochrona instalacji elektroenergetycznych pr
- **Napięcie znamionowe** AC 500 V
- **Prąd znamionowy** 100 A
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Rozmiar** 22x58 mm
- **Z wybijakiem** nie

## Parametry

