

Wkładka cylindryczna topikowa CH22x58 gG 63A/690V

Indeks: **907923** Producent: **ETI** Kod producenta: **002651048**

Cena: **26.56 zł**

Opis

Wkładka cylindryczna topikowa CH22x58 gG 63A/690V

Producent: **Eti**

Bezpieczeństwo i ochrona instalacji elektrycznej Wkładka topikowa cylindryczna CH22x58 gG 63A/690V to element zabezpieczający instalacje elektryczne przed skutkami przeciążeń i zwarc. Jest to kluczowy komponent w zapewnieniu bezpiecznej i niezawodnej pracy urządzeń elektrycznych, zarówno w zastosowaniach domowych, jak i przemysłowych. Jej budowa oparta na charakterystyce gG (zwłocznej) sprawia, że pozwala na krótkotrwałe przekroczenia prądu bez niepotrzebnego wyłączenia obwodu – co jest szczególnie ważne przy uruchamianiu urządzeń z silnikami lub innymi elementami generującymi wysoki prąd rozruchowy. Charakterystyka i zastosowanie Wkładka topikowa o wymiarach 22x58 mm i prądzie znamionowym 63A, przeznaczona do pracy w obwodach o napięciu do 690V AC, znajduje szerokie zastosowanie w zabezpieczaniu różnego rodzaju instalacji elektrycznych. Charakterystyka gG zapewnia opóźnione zadziałanie, co minimalizuje ryzyko fałszywych alarmów spowodowanych krótkotrwałymi przepięciami. Jest to szczególnie istotne w przypadku obciążeń indukcyjnych, takich jak silniki, transformatory czy świetlówki. Dzięki temu, wkładka topikowa chroni nie tylko przed poważnymi awariami, ale także przed nieplanowanymi przestojami w pracy urządzeń. Budowa i montaż Wkładki topikowe cylindryczne ETI-POLAM charakteryzują się solidną konstrukcją i wysoką jakością wykonania. Montaż odbywa się w dedykowanych uchwytach bezpiecznikowych, zapewniających stabilne połączenie i bezpieczną wymianę. Wymiana wkładki topikowej po przepaleniu jest prosta i intuicyjna – wystarczy odłączyć zasilanie, wyjąć przepaloną wkładkę i włożyć nową o identycznych parametrach. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich środków ostrożności podczas pracy z urządzeniami pod napięciem. Firma ETI Polam od lat cieszy się uznaniem na rynku elektrotechnicznym, oferując produkty spełniające najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.

- **Charakterystyka** gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych pr
- **Napięcie znamionowe** Inne
- **Prąd znamionowy** 63 A
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Rozmiar** 22x58 mm
- **Z wybijakiem** nie

Parametry

Stan

Nowy