

# Wkładka cylindryczna topikowa CH8x32 gG 6A/400V

Indeks: **894701** Producent: **ETI** Kod producenta: **002651004**

Cena: **10.57 zł**

## Opis

### Wkładka cylindryczna topikowa CH8x32 gG 6A/400V

Producent: **Eti**

Bezpieczeństwo i ochrona instalacji elektrycznej Wkładka cylindryczna topikowa CH8x32 gG 6A/400V to element służący do zabezpieczenia obwodów elektrycznych przed przeciążeniem i zwarcie. Jest to podstawowy element zapewniający bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznej zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i przemysłowych. Wkładka ta, dzięki charakterystyce gG, zapewnia opóźnione wyzwalanie, co jest szczególnie istotne w przypadku obciążeń z krótkotrwałymi przepięciami, takich jak silniki czy transformatory. Charakterystyka i zastosowanie Wkładka topikowa CH8x32 gG 6A/400V przeznaczona jest do pracy w obwodach prądu zmiennego (AC) o napięciu 400V. Jej rozmiar 8x32 mm sprawia, że jest kompatybilna z dedykowanymi rozłącznikami bezpiecznikowymi. Charakterystyka gG (główna ochrona) oznacza, że wkładka ta zapewnia pełną ochronę przed przeciążeniami i zwarciami, chroniąc przewody i urządzenia przed uszkodzeniem. Jest to uniwersalne rozwiązanie stosowane w wielu instalacjach elektrycznych. Kluczowe cechy i korzyści Ochrona przed przeciążeniem: Wkładka topikowa chroni instalację elektryczną przed uszkodzeniami spowodowanymi zbyt dużym poborem prądu. Ochrona przed zwarcie: Szybko reaguje na zwarcie, odcinając obwód i minimalizując ryzyko pożaru lub uszkodzenia sprzętu. Charakterystyka gG: Zapewnia opóźnione wyzwalanie, co pozwala na bezproblemowe uruchamianie urządzeń z wysokim prądem rozruchowym – jak silniki czy transformatory – bez niepotrzebnego wyłączenia się obwodu. Standardowy rozmiar: Rozmiar 8x32 mm gwarantuje kompatybilność z szeroką gamą rozłączników bezpiecznikowych dostępnych na rynku. Napięcie znamionowe 400V: Przystosowana do pracy w standardowych instalacjach elektrycznych o napięciu 400V. Prosty montaż: Wymiana wkładki topikowej jest szybka i łatwa, co minimalizuje czas przestoju instalacji. Zgodność z normami: Produkt spełnia odpowiednie normy bezpieczeństwa, co gwarantuje jego niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania. Warto pamiętać, że prawidłowy dobór wkładki topikowej do obciążenia jest kluczowy dla zapewnienia skutecznej ochrony instalacji elektrycznej. Dobór powinien uwzględniać moc podłączonych urządzeń oraz charakterystykę obciążenia.

- **Charakterystyka** gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych pr
- **Napięcie znamionowe** Inne
- **Prąd znamionowy** 6 A
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Rozmiar** 8x32 mm
- **Z wybijakiem** nie

## Parametry

Stan

Nowy

