



Włókno polipropylenowe Primacol 600 g

Indeks: 78413 Producent: PRIMACOL

Cena: 49.05 zł

Opis

Włókno polipropylenowe Primacol 600 g

Producent: Primacol

Włókno polipropylenowe Primacol z wodorozcieńczalnym spoiwem jest dodatek do betonów, zapraw i tynków budowlanych. Stosować je można podczas tworzenia wylewek przemysłowych, podłóg, wylewek prysznicowych, prefabrykatów oraz galanterii betonowej. Włókno działa jak mikrobrojenie, które tworzy w mieszance przestrzenną, chroniącą siatkę. Dzięki temu przy wylewkach nie trzeba stosować przeciwskurczowych siatek stalowych. Dodatkowo podnosi ono właściwości robocze zapraw, zapewniając im zwiększoną odporność na zniszczenia i temperatury. Ponieważ powstawanie wycieków solnych i rys jest zredukowane, po wyschnięciu, zaprawa prezentuje się bardziej estetycznie. Dodatkowo jest ona zabezpieczona przed działaniem ognia, mrozu, uszkodzeniami mechanicznymi oraz szkodliwym działaniem chemikaliów.

podnosi właściwości robocze zapraw, redukuje powstawanie rys i wycieków solnych, podnosi estetykę wyschniętej zaprawy

- **Pojemność opakowania** 600 g
- **Długość opakowania** 24 cm
- **Wysokość opakowania** 6 cm
- **Szerokość opakowania** 34 cm
- **Waga brutto** 0.6 kg
- **Obszary zastosowania** budownictwo
- **Wydajność** na 200 kg cementu
- **Typ opakowania** worek
- **EAN** 5906725205674
- **Marka** Primacol
- **Okres przechowywania** 36 miesięcy od daty produkcji
- **Nr referencyjny** CIB0042
- **Baza** polipropylen, wodorozcieńczalne spoiwo

Parametry

Rodzaj cement

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym 1

EAN 5906725205674

Stan Nowy

Zdjęcia

