



Wpust attykowy z kołnierzem bitumicznym do połączenia z papą termozgrzewalną lub na zimno, montaż w attyce budynku wraz z rurą odpływową DN110 wykonaną z PP, bez kosza ochronnego

Indeks: 909937 Producent: HL Kod producenta: HL68H.0/110

Cena: **787.77 zł**

Opis

Wpust attykowy z kołnierzem bitumicznym do połączenia z papą termozgrzewalną lub na zimno, montaż w attyce budynku wraz z rurą odpływową DN110 wykonaną z PP, bez kosza ochronnego

Producent: HL

Odprowadzenie wody z tarasów i balkonów – niezawodny wpust attykowy Ten wpust attykowy z kołnierzem bitumicznym to rozwiązanie do grawitacyjnego odwodnienia dachów i tarasów, szczególnie tam, gdzie odprowadzenie wody bezpośrednio do budynku jest utrudnione. Sprawdza się idealnie przy małych tarasach, balkonach i loggiach. Konstrukcja wpustu zakłada montaż w attyce budynku i jest dostarczana wraz z rurą odpływową o średnicy DN110 wykonaną z wytrzymałego polipropylenu (PP). Warto wiedzieć, że wpust ten jest przeznaczony do połączenia z papą termozgrzewalną lub na zimno, co zapewnia szczelność i trwałość połączenia. Brak kosza ochronnego pozwala na swobodny przepływ wody, choć można go dokupić osobno (model HL068.1E) w razie potrzeby. Zastosowanie i elastyczność Wpust ten nie tylko skutecznie odprowadza wodę, ale także oferuje dużą elastyczność w zakresie konfiguracji. Szeroka gama dostępnych elementów wyposażenia dodatkowego pozwala na dopasowanie systemu odwodnienia do stropodachów o różnorodnych układach warstw. To szczególnie ważne przy bardziej skomplikowanych konstrukcjach dachowych. Przepustowość wpustu wynosi 0,71 litra na sekundę, co zapewnia efektywne odprowadzanie wody podczas opadów. Wykonany z wysokiej jakości materiałów – PP i bitumu – gwarantuje trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Waga pojedynczego wpustu to około 1,88 kg, a jego wymiary to 220 mm wysokości, 200 mm szerokości i 500 mm głębokości. Produkt posiada oznaczenie EAN: 9003076047512. Ten wpust attykowy to solidne i praktyczne rozwiązanie dla każdego, kto szuka niezawodnego systemu odwodnienia tarasu lub balkonu. Jego uniwersalność i łatwość montażu czynią go idealnym wyborem zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i klientów końcowych. Szeroka gama elementów wyposażenia dodatkowego umożliwia rozwiązanie odwodnienia stropodachów o bardzo zróżnicowanych układach warstw

Parametry

Stan

Nowy

