



Wpust dachowy płaski grawitacja 110mm kosz kołnierz bitumiczny

Indeks: **236484** Producent: **HL** Kod producenta: **HL62H/1**

Cena: 505.26 zł

Opis

Wpust dachowy płaski grawitacja 110mm kosz kołnierz bitumiczny

Producent: **HL**

Wpust do grawitacyjnego odwodnienia dachów. Przy użyciu elementów dodatkowych (za pośrednictwem pierścienia nośnego HL062B.3E lub pierścienia odwadniającego HL160-nadbudowy serii HL350 lub za pośrednictwem pierścienia odwadniającego HL161 nadbudowy serii HL65) możliwe dostosowanie do różnych układów warstw dachu (dachy o klasycznym układzie warstw, dachy odwrócone, wentylowane, dachy zielone). Szczelne połączenie z warstwami hydroizolacji. Przepływ 10,70 l/s. Połączenie kielichowe DN110 lub przy użyciu kielicha kompensacyjnego producenta rur HDPE systemu zgrzewanego. Większy przepływ w porównaniu do produktów konkurencji. Szeroka gama elementów wyposażenia dodatkowego umożliwia rozwiązanie odwodnienia stropodachów o bardzo zróżnicowanych układach warstw

- **Certyfikat KOMO** nie
- **Długość całkowita** 110 mm
- **Długość kratki** 100 mm
- **Do podłóg betonowych** tak
- **Do podłóg powlekanych** tak
- **Do podłóg z tworzywa sztucznego** tak
- **Do stosowania z wodoszczelnym układem podpodłogowym** nie
- **Gatunek materiału kratki** Inne
- **Gatunek materiału odpływu podłogowego** Polietylen (PE)
- **Kąt nachylenia odpływu** 90 °
- **Kierunek odpływu** Pionowy
- **Kratka z zabezpieczeniem** tak
- **Kształt kratki** Prostokątny
- **Materiał kratki** Stal
- **Materiał wpustu** Tworzywo sztuczne
- **Nasada regulowana** tak
- **Nominalna średnica wewnętrzna** DN 100
- **Obciążenie kratki** 3 kN
- **Odpływ zdejmowany** tak
- **Poszerzony kołnierz uszczelniający** nie
- **Regulowana wysokość** tak
- **Rodzaj blokady zapachu** Płyn
- **Rodzaj połączenia** Króciec z tworzywa sztucznego do spawania/zgrzewania
- **Szerokość całkowita** 110 mm
- **Szerokość kratki** 100 mm

- Średnica kratki 100 mm
- Średnica zewnętrzna rury 110 mm
- Wydajność odpływu 0.7 l/s
- Wysokość całkowita 100 mm
- Wysokość kratki 10 mm
- Wysokość odpływu 50 mm
- Z kratką tak
- Z pierścieniem zaciskowym do podłogi z tworzywa sztucznego nie
- Z syfonem tak
- Z syfonem piaskowym nie
- Zamykany tak

Parametry

Stan

Nowy