



Wpust Practicus DN 100, odpływ pionowy, z kratką nierdzewną 138x138

Indeks: **908465** Producent: **Kessel** Kod producenta: **45210.11**

Cena: **464.30 zł**

Opis

Wpust Practicus DN 100, odpływ pionowy, z kratką nierdzewną 138x138

Producent: Kessel

Wpust podłogowy do wymagających zastosowań Ten wpust podłogowy Practicus o średnicy nominalnej DN 100 to solidne rozwiązanie do odprowadzania wody w różnych przestrzeniach – od obiektów użyteczności publicznej, po prywatne łazienki. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, zapewnia trwałość i odporność na korozję. Konstrukcja z syfonem skutecznie blokuje nieprzyjemne zapachy, a poszerzony kołnierz uszczelniający minimalizuje ryzyko przecieków. Wpust jest wyposażony w kratkę ze stali nierdzewnej 304 (1.4301), która gwarantuje wytrzymałość na obciążenia do 2.94 kN – co czyni go idealnym wyborem do miejsc o dużym natężeniu ruchu. Kratka jest zdejmowana, co ułatwia czyszczenie i konserwację. Dodatkowo, nasada jest regulowana, a odpływ pionowy pozwala na elastyczne dopasowanie do istniejącej instalacji. Trwałość i higiena: Wykonany z polipropylenu (PP) i stali nierdzewnej, zapewnia długotrwałe użytkowanie bez ryzyka korozji. Skuteczna ochrona przed zapachami: Wbudowany syfon utrzymuje szczelność i zapobiega przenikaniu nieprzyjemnych woni. Wytrzymałość na obciążenia: Kratka ze stali nierdzewnej wytrzymuje duże obciążenia, co jest istotne w miejscach intensywnie użytkowanych. Łatwość montażu i konserwacji: Zdejmowana kratka i regulowana nasada ułatwiają instalację oraz czyszczenie. Elastyczność instalacji: Odpływ pionowy i końcówka wciskowa umożliwiają dopasowanie do różnych systemów kanalizacyjnych. Izolacja akustyczna: Dzięki specjalnej konstrukcji wpust minimalizuje przenoszenie dźwięków, co zwiększa komfort użytkowania – potwierdzone badaniami Instytutu Fraunhofera. Możliwość rozbudowy: Kompatybilny z wkładem przeciwpożarowym Fire-Kit, co zwiększa bezpieczeństwo instalacji. Ten model wpustu Practicus charakteryzuje się również wysoką wydajnością odpływu – aż 1.6 l/s – co zapewnia szybkie usuwanie wody i zapobiega powstawaniu kałuż. Klasa obciążenia K-3 wg EN 1253 gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania nawet w wymagających warunkach. Dzięki krawędzi połączeniowej wpust łatwo integruje się z istniejącą hydroizolacją podłoża. Standardowo dwuletni okres gwarancji, produkcja na terenie Polski i Niemiec, Higiena: trwałe i higieniczny materiał, całkowicie odporny na korozję. Ochrona przeciwpożarowa: możliwość połączenia z wkładem przeciwpożarowym Fire-Kit. Izolacja akustyczna: doskonała ochrona przeciwdźwiękowa potwierdzona przez Instytut Fraunhofera

- **Długość całkowita** 220 mm
- **Długość kratki** 138 mm
- **Gatunek materiału kratki** Stal nierdzewna 304 (1.4301)
- **Gatunek materiału odpływu podłogowego** Polipropylen (PP)
- **Kąt wylotu** 180 ... 180 °
- **Kierunek odpływu** Pionowy
- **Klasa obciążenia wg EN 1253** K-3
- **Kształt kratki** Prostokątny
- **Materiał kratki** Stal nierdzewna
- **Materiał wpustu** Tworzywo sztuczne
- **Nasada regulowana** tak

- **Obciążenie kratki** 2.94 kN
- **Odływ zdejmowany** tak
- **Poszerzony kołnierz uszczelniający** tak
- **Regulowana wysokość** tak
- **Rodzaj połączenia** Końcówka wciskowa
- **Szerokość całkowita** 135 mm
- **Szerokość kratki** 138 mm
- **Średnica nominalna** DN 100
- **Wydajność odpływu** 1.6 l/s
- **Wysokość całkowita** 180 mm
- **Wysokość odpływu** 100 mm
- **Z kratką** tak
- **Z syfonem** tak

Parametry

Stan

Nowy