



Wskaźnik obecności napięcia - lampka LED z gniazdami bezpiecznikowymi SON WTA-3K

Indeks: **910048** Producent: **ETI** Kod producenta: **002471651**

Cena: **160.22 zł**

Opis

Wskaźnik obecności napięcia - lampka LED z gniazdami bezpiecznikowymi SON WTA-3K

Producent: Eti

Wskaźnik obecności napięcia SON WTA-3K to praktyczne rozwiązanie do optycznej sygnalizacji napięcia w sieciach trójfazowych. Urządzenie, montowane na szynie TH-35, informuje o obecności napięcia w każdej fazie za pomocą diod LED w kolorach czerwonym, żółtym i zielonym. Dzięki wbudowanym gniazdom bezpiecznikowym (5x20 mm) nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń, co pozwala zaoszczędzić miejsce w rozdzielnicy. Funkcjonalność i zastosowanie Lampka kontrolna WTA-3K jest szczególnie przydatna podczas konserwacji i napraw instalacji elektrycznych. Szybko i wyraźnie wskazuje, które fazy są pod napięciem, a które są odłączone – co zwiększa bezpieczeństwo pracy. Zastosowanie znajduje zarówno w instalacjach przemysłowych, jak i budynkach komercyjnych oraz mieszkaniowych. Dzięki kompaktowym rozmiarom (1 moduł – 18 mm szerokości) łatwo ją zamontować nawet w zatłoczonych rozdzielnicach. Budowa i cechy charakterystyczne Urządzenie wykonane jest z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje jego trwałość i niezawodność. W komplecie znajdują się zwłoczne wkładki topikowe 500/630 mA, jednak możliwe jest zastosowanie wkładek o innych prądach i charakterystykach (dostępne oddzielnie). Warto zwrócić uwagę na szeroki zakres temperatur pracy – od -25°C do 50°C – co pozwala na eksploatację w różnych warunkach środowiskowych. Zasilanie odbywa się napięciem 230 V AC. Przewody przyłączeniowe mocowane są za pomocą zacisków śrubowych 2,5 mm², z momentem dokręcania 0,4 Nm. Stopień ochrony IP20 zapewnia podstawową ochronę przed dotknięciem. Sygnalizacja trójfazowa: Czerwona, żółta i zielona dioda LED dla każdej fazy. Wbudowane zabezpieczenia: Gniazda bezpiecznikowe eliminują potrzebę stosowania dodatkowych modułów zabezpieczających. Kompaktowe wymiary: 1 moduł (18 mm) ułatwia montaż w ciasnych przestrzeniach. Szeroki zakres temperatur pracy: -25°C do 50°C zapewnia niezawodne działanie w różnych warunkach. Łatwy montaż: Na standardowej szynie TH-35. Zgodność z normami: Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/UE oraz kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE.

- Kolor klosza Inne
- Napięcie znamionowe 230 V
- Rodzaj napięcia AC
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 1
- Źródło światła LED

Parametry

