



Wycinka otworów okrągłych typu WO 22,5 (stempel + matryca)

Indeks: **199918** Producent: **Erko** Kod producenta: **WO_22,5**

Cena: 240.49 zł

Opis

Wycinka otworów okrągłych typu WO 22,5 (stempel + matryca)

Producent: Erko

Wycinaki do wycinania otworów okrągłych: w blachach rozdzielnic, pulpitów do lampek sygnalizacyjnych, dławic, przycisków maksymalna grubość blachy do 2 mm (przy Rm wykonane ze stali o podwyższonej wytrzymałości zwiększona trwałość elementów tnących i śruby/szpilki ciągnące do średnicy 38,5mm odpad jest rozcinany na dwie części co ułatwia jego usuwanie, przy większych średnicach odpad jest silnie deformowany i nie sprawia trudności przy usuwaniu go z matrycy Wycinaki bez zębów stosowane z napędem ręcznym lub hydraulicznym. UWAGA: śruba i szpilka zamawiana dodatkowo. Do wycinaków z zębem stosować napędy hydrauliczne.

- **Działanie hydrauliczne** tak
- **Działanie mechaniczne** tak
- **Materiał do obróbki** Blacha stalowa ST 37
- **Model** Matryca i wykrojnik/przebijak
- **Rodzaj otworu** Okrągły
- **Szerokość otworu** 22.5 mm
- **Średnica otworu** 22.5 mm
- **Wycinanie szczelin** nie
- **Wysokość otworu** 2 mm

Parametry

Kod producenta	WO_22,5
Rodzaj	nóż
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
EAN	5905912891157
Stan	Nowy

Standardowe wymiary:

typ	średnica otwora wykonanego [mm]	średnica otworu wstępnego [mm]	śruba/szpilka ciągnąca	podkładka	matka ścieżna
WO 16,5	∅ 16,5				
WO 18,5	∅ 18,5				
WO 20,5	∅ 20,5	10,5	M10	P10	S17
WO 22,5	∅ 22,5				
WO 28,5	∅ 28,5				
WO 30,5	∅ 30,5				
WO 37,0	∅ 37,0				
WO 38,5	∅ 38,5	16,5	M16	P16	S24
WO 48,5	∅ 48,5				
WO 55,5	∅ 55,5				
WO 60,5	∅ 60,5				

Na zamówienie wykonujemy inne wymiary do ∅ 120.

Przykładowe zamówienie: – WO 22,5

(zawiera stempel i matrycę o średnicy 22,5 mm).