



# Wyłącznik kombinowany 6kA PFL6-32/1N/B/3 typ AC

Indeks: **174432** Producent: **EATON** Kod producenta: **286434**

**Cena: 168.81 zł**

## Opis

### Wyłącznik kombinowany 6kA PFL6-32/1N/B/3 typ AC

Producent: Eaton

Wyłącznik kombinowany 6kA Przekrój zacisków 25mm<sup>2</sup>, testowanie aparatu co 6 miesięcy, podwójne zaciski windowe/szynowe

- Charakterystyka wyzwania B
- Częstotliwość 50 Hz
- Czułość AC
- Do instalacji podtynkowych nie
- Głębokość wbudowania 69.5 mm
- Jednocześnie rozłączany biegun N tak
- Kategoria przepięcia 3
- Klasa ograniczenia energii 3
- Liczba biegunów 1
- Liczba biegunów (całkowita) 2
- Napięcie znamionowe 230 V
- Napięcie znamionowe izolacji Ui 440 V
- Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem nie
- Odporność na udar prądowy 0.25 kA
- Prąd znamionowy 32 A
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1 ... 25 mm<sup>2</sup>
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1 ... 25 mm<sup>2</sup>
- Rodzaj napięcia AC
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Stopień zanieczyszczenia 2
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 2
- Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 ... 40 °C
- Z blokadą nie
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 610096 kA
- Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-20 kA
- Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączenia Icn zgodnie z EN 61009-16 kA
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 4 kV
- Znamionowy prąd różnicowy 0.3 A

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	286434
<b>Rodzaj</b>	Wyłączniki nadprądowe
<b>EAN</b>	4015082864347
<b>Stan</b>	Nowy