



Wyłącznik mocy 3-biegunowy 125A BG1 NZMN1-A125

Indeks: 172903 Producent: EATON Kod producenta: 259086

Cena: **1,913.88 zł**

Opis

Wyłącznik mocy 3-biegunowy 125A BG1 NZMN1-A125

Producent: Eaton

Wyłączniki serii NZM...-A swoimi zaledwie czterema kompaktowymi wielkościami sprawdzają się we wszystkich zastosowaniach na rynku IEC. Montaż jest zawsze elastyczny za pomocą modułowych grup funkcyjnych. Z termomagnetycznym wyzwalaczem do ochrony instalacji i kabli. Wspólne akcesoria dla wyłączników serii LZM/LN i NZM/N. 100% parametrów elektrycznych do temp. 50 stopni Celsjusza. Szeroki asortyment dodatkowych akcesoriów - napędy zdalne, wyzwalacze, styki pomocnicze (dobra cena, styki z pulpitu RMQ). Różnorodne zaciski przyłączeniowe, napędy obrotowe bezpośrednie lub drzwicowe, blokada mechaniczna napędów ręcznych do 3 wyłączników. LZM - wykonanie do budownictwa - wersje z wyzwalaczami termomagnetycznymi do 400A i elektronicznymi od 630A do ochrony instalacji i kabli. LZM - wykonanie przemysłowe - dostępne także wyzwalacze do ochrony silników oraz generatorów, wykonanie NZMH o wysokiej zdolności zwarciowej 100kA, wykonania wtykowe i wysuwne.

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do montażu na szynie TH** nie
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Opcjonalny montaż na szynie DIN TH** tak
- **Opcjonalny napęd silnikowy** nie
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Dźwignia
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Zacisk ramowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Umieszczenie przyłączy obwodów głównych** Strona przednia
- **W komplecie z zabezpieczeniem** tak
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Z wyzwalaczem podnapięciowym** nie
- **Zakres napięcia znamionowego** 690 ... 690 V
- **Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego** 0 ... 0 A
- **Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego** 100 ... 125 A
- **Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego** 750 ... 1250 A
- **Ze wskaźnikiem wyłączenia** nie
- **Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarcieziemnym** nie
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz** 50 kA
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 125 A

Parametry

Kod producenta 1115-237AA-KM008

EAN 4015082590864

Stan Nowy