



Wylłącznik mocy 3-biegunowy 400A BG3 selektywny NZMN3-VE400

Indeks: 175560 Producent: EATON Kod producenta: 259132

Cena: 5,747.64 zł

Opis

Wylłącznik mocy 3-biegunowy 400A BG3 selektywny NZMN3-VE400

Producent: Eaton

Wylłączniki serii NZM..-VE swoimi zaletami czterema kompaktowymi wielkościami sprawdzają się we wszystkich zastosowaniach oraz nadają się na rynek IEC. Montaż jest zawsze elastyczny za pomocą modułowych grup funkcyjnych. Z elektronicznym wyzwalaczem do ochrony instalacji i kabli, ochroną selektywną i generatora, ochroną przeciążeniową i czasową z opóźnieniem i ochroną zwarciovą bez opóźnienia. Wskazówki: Pomiar efektywnej wartości i pamięci termicznej, regulowane ustawianie stopnia zwłoczności tr: 2-20s przy 6xlr oraz nieskończoność (bez wyzwalacza przeciążeniowego), regulowany czas opóźnienia tsd: stopnie: 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms, funkcja i2t-konstant: przełączana Wspólne akcesoria dla wylłączników serii LZM/LN i NZM/N. 100% parametrów elektrycznych do temp. 50 stopni Celsjusza. Szeroki asortyment dodatkowych akcesoriów - napędy zdalne, wyzwalacze, styki pomocnicze (dobra cena, styki z pulpitówki RMQ). Różnorodne zaciski przyłączeniowe, napędy obrotowe bezpośrednio lub drzwiowe, blokada mechaniczna napędów ręcznych do 3 wylłączników. LZM - wykonanie do budownictwa - wersje z wyzwalaczami termomagnetycznymi do 400A i elektronicznymi od 630A do ochrony instalacji i kabli. LZM - wykonanie przemysłowe - dostępne także wyzwalacze do ochrony silników oraz generatorów, wykonanie NZMH o wysokiej zdolności zwarcioviej 100kA, wykonania wtykowe i wysuwne.

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do montażu na szynie TH** nie
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Opcjonalny montaż na szynie DIN TH** nie
- **Opcjonalny napęd silnikowy** tak
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Dźwignia
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych** Strona przednia
- **W komplecie z zabezpieczeniem** tak
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Z wyzwalaczem podnapięciowym** nie
- **Zakres napięcia znamionowego** 690 ... 690 V
- **Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciovego zwłocznego** 400 ... 4000 A
- **Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego** 200 ... 400 A
- **Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovego** 800 ... 4400 A

- Ze wskaźnikiem wyłączenia nie
- Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarcie doziemnym nie
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz 55 kA
- Znamionowy prąd ciągły Iu 400 A

Parametry

Kod producenta	259132
Rodzaj	Rozłączniki
EAN	4015082591328
Stan	Nowy