

Wyłącznik mocy 3P, 25kA, wyzwalacz TM EB2 125/3L 125A 3p

Indeks: **908159** Producent: **ETI** Kod producenta: **004671026**

Cena: 870.40 zł

Opis

Wyłącznik mocy 3P, 25kA, wyzwalacz TM EB2 125/3L 125A 3p

Producent: **Eti**

Niezawodna ochrona obwodów z wyłącznikiem mocy EB2 Ten trójbiegunowy wyłącznik mocy ETI EB2 125/3L o prądzie znamionowym 125A i zdolności wyłączania zwarciovego 25kA to solidne rozwiązanie do zabezpieczania instalacji elektrycznych. Sprawdzi się zarówno w zastosowaniach profesjonalnych, jak i domowych, zapewniając skuteczną ochronę przed przeciążeniami i zwarciami. Konstrukcja urządzenia pozwala na montaż zarówno na płycie, jak i na szynie TH-35, co ułatwia instalację w różnych warunkach. Funkcjonalność i elastyczność Wyłącznik EB2 charakteryzuje się regulowanymi zabezpieczeniami termomagnetycznymi. Zakres nastawy termicznej to 78.8...125A, a magnetycznej – 750...1250A, co pozwala dostosować go do specyficznych potrzeb instalacji. Dzięki temu można precyzyjnie ustawić próg zadziałania wyłącznika, minimalizując ryzyko niepotrzebnych wyłączeń przy normalnej pracy urządzeń. Dodatkowo, obecność wskaźnika wyłączenia ułatwia diagnozowanie problemów w obwodzie. Montaż i kompatybilność Montaż wyłącznika jest prosty i intuicyjny, a połączenie śrubowe zapewnia pewne i trwałe połączenie przewodów. Urządzenie jest kompatybilne z szeroką gamą akcesoriów wewnętrznych serii EB2, co umożliwia rozbudowę funkcjonalności – od zdalnego sterowania po dodatkowe styki pomocnicze. Możliwość zastosowania napędu silnikowego zwiększa komfort obsługi w bardziej rozbudowanych systemach. Wyłącznik spełnia normę PN-EN 60947-2, gwarantując bezpieczeństwo i niezawodność działania. Stopień ochrony IP20 zapewnia ochronę przed dotykiem bezpośrednim oraz przed wnikaniem ciał stałych większych niż 12,5 mm. Zdolność zwarciova: 25kA przy 400V/50Hz – wysoka odporność na prądy zwarciove zapewnia bezpieczeństwo instalacji. Regulowane zabezpieczenia: Termiczne (78.8...125A) i magnetyczne (750...1250A) – możliwość precyzyjnego dostosowania do charakterystyki obciążenia. Wszechstronny montaż: Na płycie lub szynie TH-35 – elastyczność w doborze miejsca instalacji. Szeroka gama akcesoriów: Możliwość rozbudowy funkcjonalności – zdalne sterowanie, styki pomocnicze itp. Wskaźnik wyłączenia: Ułatwia diagnozowanie przyczyn zadziałania wyłącznika. Zgodność z normami: Spełnia wymagania normy PN-EN 60947-2 – gwarancja bezpieczeństwa i niezawodności. Wytrzymała konstrukcja: Zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę urządzenia.

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do montażu na szynie TH** tak
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Opcjonalny napęd silnikowy** tak
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Dźwignia
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych** Z przodu

- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Z wyzwalaczem podnapięciowym** nie
- **Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego** 78.8 ... 125 A
- **Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovego** 750 ... 1250 A
- **Ze wskaźnikiem wyłączenia** tak
- **Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarcieo doziemnym** nie
- **Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz** 25 kA
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 125 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------