



Włłącznik mocy 3P, 25kA, wyzwalacz TM EB2 400/3L 400A 3p

Indeks: **907945** Producent: **ETI** Kod producenta: **004671092**

Cena: **2,201.04 zł**

Opis

Włłącznik mocy 3P, 25kA, wyzwalacz TM EB2 400/3L 400A 3p

Producent: Eti

Włłącznik mocy – niezawodna ochrona obwodów Ten trójbiegunowy włłącznik mocy z serii ETIBREAK 2 to kluczowy element każdej instalacji elektrycznej, zapewniający skuteczną ochronę przed przeciążeniami i zwarciami. Zaprojektowany do współpracy z kablami, przewodami zasilającymi, silnikami oraz różnego rodzaju aparaturą elektryczną, gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność działania. Znamionowy prąd ciągły na poziomie 400A oraz wysoka zdolność wyłączenia zwarciovego 25kA przy 400V, czynią go idealnym rozwiązaniem zarówno dla zastosowań przemysłowych, jak i komercyjnych. Funkcjonalność i elastyczność Włłącznik EB2 400/3L wyposażony jest w wyzwalacz termomagnetyczny (TM), który pozwala na precyzyjne dostosowanie charakterystyki ochrony do specyfiki obciążenia. Regulowany zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego (252-400A) umożliwia optymalizację pracy urządzenia w różnych warunkach. Dodatkowo, możliwość montażu napędów silnikowych oraz akcesoriów takich jak styki pomocnicze i alarmowe rozszerza funkcjonalność włłącznika, pozwalając na integrację z systemami zdalnego sterowania i monitoringu. Zasilanie można podłączyć z dowolnej strony bez wpływu na parametry techniczne. Montaż i kompatybilność Włłącznik przeznaczony jest do montażu na płycie (urządzenie mocowane na stałe). Dzięki szerokiej gamie dostępnych akcesoriów wewnętrznych, kompatybilnych z całą serią EB2, instalacja i konserwacja są proste i wygodne. Możliwość blokowania mechanicznego dwóch włłączników zwiększa bezpieczeństwo pracy. Podłączenie przewodów odbywa się za pomocą połączeń śrubowych. Włłącznik spełnia normę PN-EN 60947-2, co potwierdza jego zgodność z europejskimi standardami bezpieczeństwa. Stopień ochrony IP20 zapewnia podstawową ochronę przed dotykiem i wnikaniem ciał stałych.

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do montażu na szynie TH** nie
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Opcjonalny napęd silnikowy** tak
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Dźwignia
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Połączenie śrubowe
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych** Z przodu
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Z wyzwalaczem podnapięciowym** nie
- **Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciovego zwłocznego** 2400 ... 2400 A
- **Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego** 252 ... 400 A
- **Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovego** 2400 ... 4800 A

- Ze wskaźnikiem wyłączenia tak
- Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarcieziemnym nie
- Znamionowa zwarcioza zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz25 kA
- Znamionowy prąd ciągły Iu 400 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------