



## Wyłącznik mocy LZW1 4-biegunowy Ir=100-125A LZMC1-4-A125-I

Indeks: **236461** Producent: **EATON** Kod producenta: **111916**

Cena: **1,233.78 zł**

### Opis

## Wyłącznik mocy LZW1 4-biegunowy Ir=100-125A LZMC1-4-A125-I

Producent: Eaton

Wyłącznik mocy LZW1 4-biegunowy Ir=100-125A LZMC1-4-A125-I Szukasz optymalnego rozwiązania dla zleconych albo rozpoczętych projektów. Nie chcesz tracić czasu na żmudne poszukiwanie podstawowych informacji o produkcie. Zapoznaj się z opisem technicznym produktu z naszej oferty. Profesjonalnie i kompleksowo obsługujemy firmy wykonawcze i inne. Znamionowy prąd ciągły Iu: 125 A Rodzaj elementu wykonawczego: Dźwignia Liczba styków pomocniczych rozwiernych: 0 Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarcieniem doziemnym: nie Liczba styków pomocniczych przełącznych: 0 Liczba styków pomocniczych zwiernych: 0 Liczba biegunów: 4 Znamionowa zwarciodość łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz: 36 kA Do montażu na szynie TH: nie Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego: 100 ... 125 A [O]

- **Budowa urządzenia** Urządzenie mocowane na stałe
- **Do montażu na szynie TH** nie
- **Liczba biegunów** 4
- **Liczba styków pomocniczych przełącznych** 0
- **Liczba styków pomocniczych rozwiernych** 0
- **Liczba styków pomocniczych zwiernych** 0
- **Opcjonalny montaż na szynie DIN TH** tak
- **Opcjonalny napęd silnikowy** nie
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Dźwignia
- **Rodzaj podłączenia styków głównych** Zacisk ramowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych** Strona przednia
- **W komplecie z zabezpieczeniem** tak
- **Wbudowany napęd silnikowy** nie
- **Z wyzwalaczem podnapięciowym** nie
- **Zakres napięcia znamionowego** 690 ... 690 V
- **Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciodość zwłocznego** 0 ... 0 A
- **Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego** 100 ... 125 A
- **Zakres nastawy wyzwalacza zwarciodość** 750 ... 1250 A
- **Ze wskaźnikiem wyłączenia** nie
- **Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym** nie
- **Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarcieniem doziemnym** nie
- **Znamionowa zwarciodość łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz** 36 kA
- **Znamionowy prąd ciągły Iu** 125 A

## Parametry

**Stan**

Nowy