

Wyłącznik nadprądowy 25kA, $I_n=125A$, charakterystyka B. 3-biegunowy. AZ-3-B125

Indeks: 909730 Producent: EATON Kod producenta: 174514

Cena: **904.89 zł**

Opis

Wyłącznik nadprądowy 25kA, $I_n=125A$, charakterystyka B. 3-biegunowy. AZ-3-B125

Producent: Eaton

Niezawodna ochrona instalacji elektrycznej – wyłącznik nadprądowy Eaton AZ-3-B125 Ten trójbiegunowy wyłącznik nadprądowy marki Eaton z serii AZ to kluczowy element zapewniający bezpieczeństwo w każdej instalacji elektrycznej. Zaprojektowany do ochrony obwodów przed przeciążeniem i zwarciami, oferuje wysoką niezawodność i wydajność. Charakterystyka B sprawia, że jest idealny do zabezpieczania obwodów z urządzeniami o umiarkowanym prądzie rozruchowym, takimi jak oświetlenie czy gniazda. Wyłącznik ten wyróżnia się wysoką zdolnością wyłączenia zwarciovego – aż 25 kA – co gwarantuje skuteczną reakcję w sytuacjach awaryjnych i minimalizuje ryzyko uszkodzeń. Znamionowy prąd 125A pozwala na zabezpieczenie obwodów o większym obciążeniu, a napięcie znamionowe 400V czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla wielu zastosowań. Cechy i zastosowanie Wyłącznik nadprądowy Eaton AZ-3-B125 znajduje zastosowanie w szerokim zakresie instalacji elektrycznych, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Sprawdzi się doskonale w zabezpieczaniu: Oświetlenia Gniazd elektrycznych Obwodów rozdzielczych Urządzeń elektrycznych o umiarkowanym prądzie rozruchowym Konstrukcja wyłącznika zapewnia montaż na szynie TH35, a szerokość 4.5 modułów pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicach. Stopień ochrony IP20 chroni przed dotknięciem przypadkowym, a zgodność z normami IEC 60947-2 gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo, wyłącznik ten posiada dopuszczenia kolejowe, co potwierdza jego wysoką jakość i niezawodność w wymagających warunkach. Możliwość zastosowania dodatkowego wyposażenia (np. styków pomocniczych) pozwala na rozbudowę funkcjonalności wyłącznika i dostosowanie go do indywidualnych potrzeb instalacji. Klasa ograniczenia energii 3 zapewnia odpowiednią ochronę w przypadku wystąpienia łuku elektrycznego. wytrzymałość 25kA, dopuszczenia kolejowe, akcesoria pomocnicze

- **Charakterystyka wyzwalania B**
- **Głębokość wbudowania 75 mm**
- **Jednocześnie rozłączany biegun N nie**
- **Kategoria przepięcia 3**
- **Klasa ograniczenia energii 3**
- **Liczba biegunów (całkowita) 3**
- **Liczba biegunów chronionych 3**
- **Montaż podtynkowy nie**
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia tak**
- **Napięcie znamionowe 400 V**
- **Napięcie znamionowe izolacji U_i 440 V**
- **Prąd znamionowy 125 A**
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Stopień ochrony (IP) IP20**

- Stopień zanieczyszczenia 2
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 4.5
- Wykonanie przeciwwybuchowe nie
- Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V15 kA
- Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V15 kA
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 4 kV

Parametry

Stan	Nowy
------	------