

Wyłącznik nadprądowy 25kA, $I_n=25A$, charakterystyka D. 3-biegunowy. AZ-3-D25

Indeks: **909732** Producent: **EATON** Kod producenta: **174516**

Cena: 550.15 zł

Opis

Wyłącznik nadprądowy 25kA, $I_n=25A$, charakterystyka D. 3-biegunowy. AZ-3-D25

Producent: Eaton

Wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy – niezawodna ochrona instalacji Ten trójbiegunowy wyłącznik nadprądowy z charakterystyką D to kluczowy element każdej bezpiecznej instalacji elektrycznej. Zapewnia skuteczną ochronę przed przeciążeniami i zwarciami, chroniąc zarówno urządzenia, jak i ludzi. Jego wytrzymałość na prądy zwarciovowe do 25kA gwarantuje niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach. Charakterystyka D sprawia, że jest idealny do obwodów z dużym prądem rozruchowym, np. z urządzeniami wyposażonymi w silniki. Solidna konstrukcja i szerokie zastosowanie Wyłącznik został zaprojektowany z myślą o trwałości i funkcjonalności. Szerokość 4.5 modułów ułatwia montaż w standardowych rozdzielnicach. Stopień ochrony IP20 zapewnia podstawową ochronę przed dotykiem i wnikaniem ciał stałych. Klasa ograniczenia energii 3 oraz kategoria przepięcia 3 potwierdzają jego zdolność do radzenia sobie z zakłóceniami w sieci elektrycznej. Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane na poziomie 4kV dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Kluczowe cechy dla profesjonalistów i użytkowników Wysoka zdolność wyłączania zwarciovowego (25kA): Zapewnia szybkie i pewne odłączenie obwodu w przypadku awarii, minimalizując ryzyko uszkodzeń i pożaru. Charakterystyka D: Pozwala na bezproblemowe uruchamianie urządzeń o wysokim prądzie rozruchowym, takich jak silniki elektryczne czy pompy. Trójbiegunowa konstrukcja: Zapewnia pełną ochronę trójfazowych obwodów elektrycznych. Możliwość rozbudowy: Kompatybilność z dodatkowymi akcesoriami pozwala na dostosowanie wyłącznika do specyficznych potrzeb instalacji. Zgodność z normami: Spełnia wymagania IEC 60947-2, co gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność działania. Napięcie znamionowe 400V: Przystosowany do standardowych sieci elektrycznych. Głębokość wbudowania 75mm: Umożliwia montaż w większości standardowych rozdzielnic. Stopień zanieczyszczenia 2: Odpowiedni do środowisk o umiarkowanym poziomie zanieczyszczeń. Ten wyłącznik to solidny wybór zarówno dla instalatorów poszukujących niezawodnego zabezpieczenia, jak i dla użytkowników końcowych ceniących sobie bezpieczeństwo i komfort użytkowania swojej instalacji elektrycznej. Dzięki dopuszczeniom kolejowym, znajduje zastosowanie również w specyficznych instalacjach przemysłowych i transportowych wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa. wytrzymałość 25kA, dopuszczenia kolejowe, akcesoria pomocnicze

- **Charakterystyka wyzwiania D**
- **Głębokość wbudowania 75 mm**
- **Jednocześnie rozłączany biegun N nie**
- **Kategoria przepięcia 3**
- **Klasa ograniczenia energii 3**
- **Liczba biegunów (całkowita) 3**
- **Liczba biegunów chronionych 3**
- **Montaż podtynkowy nie**
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia tak**
- **Napięcie znamionowe 400 V**

- **Napięcie znamionowe izolacji Ui** 440 V
- **Prąd znamionowy** 25 A
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Stopień zanieczyszczenia** 2
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 4.5
- **Wykonanie przeciwwybuchowe** nie
- **Znamionowa zwarciorowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V** 25 kA
- **Znamionowa zwarciorowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V** 25 kA
- **Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp** 4 kV

Parametry

Stan

Nowy