

Wyłącznik nadprądowy 25kA, $I_n=32A$, charakterystyka D. 3-biegunowy. AZ-3-D32

Indeks: **909733** Producent: **EATON** Kod producenta: **174517**

Cena: **562.05 zł**

Opis

Wyłącznik nadprądowy 25kA, $I_n=32A$, charakterystyka D. 3-biegunowy. AZ-3-D32

Producent: Eaton

Wyłącznik nadprądowy – niezawodna ochrona instalacji elektrycznej Ten trójbiegunowy wyłącznik nadprądowy marki Eaton z serii AZ, o prądzie znamionowym 32A i charakterystyce D, to kluczowy element zapewniający bezpieczeństwo w każdej instalacji elektrycznej. Zdolność do wyłączenia zwarcia na poziomie 25kA gwarantuje skuteczną ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarc, minimalizując ryzyko uszkodzeń urządzeń i pożarów. Charakterystyka D sprawia, że wyłącznik doskonale sprawdza się w obwodach z urządzeniami o wysokim prądzie rozruchowym, takimi jak silniki czy transformatory – pozwala na krótkotrwale przekroczenie prądu bez niepotrzebnego wyłączenia. Solidna konstrukcja i szerokie zastosowanie Wyłącznik AZ-3-D32 został zaprojektowany z myślą o trwałości i niezawodności. Klasa ograniczenia energii 3 oraz kategoria przepięcia 3 potwierdzają jego odporność na trudne warunki pracy. Stopień ochrony IP20 zapewnia podstawową ochronę przed dotknięciem i wnikaniem ciał stałych. Szerokość 4.5 modułów ułatwia montaż w standardowych rozdzielnicach. Możliwość stosowania dodatkowego wyposażenia pozwala na rozbudowę funkcjonalności wyłącznika, dostosowując go do specyficznych potrzeb instalacji. Dla instalatorów i użytkowników końcowych Ten wyłącznik to nie tylko element zabezpieczający, ale również inwestycja w spokój ducha. Dla profesjonalnych instalatorów oznacza to pewność solidnego wykonania i zgodności z normami bezpieczeństwa. Dla użytkowników końcowych – gwarancję bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektrycznych i ochronę przed nieprzewidzianymi awariami. Dodatkowym atutem jest możliwość dopuszczenia do zastosowań kolejowych, co świadczy o wysokiej jakości i niezawodności produktu. Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane na poziomie 4kV zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia przepięć. wytrzymałość 25kA, dopuszczenia kolejowe, akcesoria pomocnicze

- **Charakterystyka wyzwiania D**
- **Głębokość wbudowania 75 mm**
- **Jednocześnie rozłączany biegun N nie**
- **Kategoria przepięcia 3**
- **Klasa ograniczenia energii 3**
- **Liczba biegunów (całkowita) 3**
- **Liczba biegunów chronionych 3**
- **Montaż podtynkowy nie**
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia tak**
- **Napięcie znamionowe 400 V**
- **Napięcie znamionowe izolacji U_i 440 V**
- **Prąd znamionowy 32 A**
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Stopień ochrony (IP) IP20**
- **Stopień zanieczyszczenia 2**

- Szerokość wyrażona liczbą modułów 4.5
- Wykonanie przeciwwybuchowe nie
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V25 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V25 kA
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 4 kV

Parametry

Stan	Nowy
------	------