



Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-C4-1 C 4A 1-biegunowy A9F04104

Indeks: **889586** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9F04104**

Cena: 47.65 zł

Opis

Wyłącznik nadprądowy Acti9 iC60N-C4-1 C 4A 1-biegunowy A9F04104

Producent: Schneider Electric

IC60N to wyłącznik nadprądowy, który jest niezwykle przydatny w instalacjach elektrycznych. Jego charakterystyka wyzwalania wynosi C, co oznacza, że doskonale radzi sobie z przeciążeniami i zwarciami prądu. Dzięki temu zapewnia bezpieczeństwo użytkowników oraz urządzeń podłączonych do sieci. Wyłącznik ten posiada jeden biegun i nie rozłącza jednocześnie bieguna N (neutralnego). Jest to ważne ze względu na zachowanie równowagi fazowej w obwodzie elektrycznym. IC60N ma napięcie znamionowe 230 V oraz prąd znamionowy 4 A, co czyni go idealnym dla mniejszych instalacji. Jest on również bardzo wszechstronny - może działać zarówno w układach AC jak i DC. Stopień ochrony IP20 gwarantuje odpowiedni poziom izolacji przed pyłem czy wilgocią. IC60N można dodatkowo wyposażać we wszelkiego rodzaju moduły pomocnicze lub sygnalizacyjne dzięki możliwości dodatkowego wyposażenia tego produktu. Szerokość wyrażona liczbą modułów wynosi tylko jeden moduł szerokościowy, co sprawia że zajmuje minimalną ilość miejsca na szynie DIN. IC60N to wysokiej jakości produkt przeznaczony do stosowania w różnorodnych instalacjach elektrycznych. Jego charakterystyka wyzwalania C, jednobiegunowa konstrukcja oraz możliwość dodatkowego wyposażenia sprawiają, że jest to doskonały wybór dla osób poszukujących niezawodnego i bezpiecznego rozwiązania w dziedzinie elektrotechniki. Możliwość bezpośredniego podłączenia dwóch przewodów o różnych przekrojach. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony. Możliwość demontażu pojedynczego aparatu bez potrzeby zdejmowania szyny łączeniowej. Zdejmowanie z szyny DIN bez użycia narzędzi.

- **Charakterystyka wyzwalania C**
- **Częstotliwość 50 Hz**
- **Do instalacji podtynkowych nie**
- **Głębokość wbudowania 44.5 mm**
- **Jednocześnie rozłączany biegun N nie**
- **Kategoria przepięcia 4**
- **Klasa ograniczenia energii 3**
- **Liczba biegunów 1**
- **Liczba biegunów (całkowita) 1**
- **Liczba biegunów chronionych 1**
- **Montaż podtynkowy nie**
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia tak**
- **Napięcie znamionowe 230 V**
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V**
- **Prąd znamionowy 4 A**
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1 ... 25 mm²**
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1 ... 16 mm²**

- Rodzaj napięcia AC/DC
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Stopień zanieczyszczenia 3
- Straty mocy 2.4 W
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 1
- Temperatura otoczenia w warunkach pracy -35 ... 70 °C
- Wykonanie przeciwwybuchowe nie
- Zakres częstotliwości 50 ... 60 Hz
- Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898 6 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V 6 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V 50 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2 50 kA
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 6 kV

Parametry

Stan

Nowy